

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.
- ۸- ستون تخلفات، مربوط به تذکرها و اخطارهایی است که شرکت های ارائه دهنده محصولات ایمنی در خلال عملکرد خود مرتکب شده و به منزله تخلف برند نمی باشد.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	نارفوم	نارفوم کار	ایران	
۲	ایران شیر	ایران شیر	ایران	
۳	همیار انرژی، کارا سیلندر	همیار انرژی	ایران	
۴	آریا کوپلینگ	آریا کوپلینگ	ایران	
۵	سام	ایمن فراز پیشگام	ایران	
۶	پامچال	پامچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۷	توچال	دادرس آتش توچال (آتش کاویان ایمن جو)	ایران	
۸	هارنس	ایمن حریق پایدار	ایران	
۹	کالن	آرکا (ایمن ایستا شهرآرا)	ایران	
۱۰	شاهان	آب و آتش ایرانیان آتیه	ایران	
۱۱	Samfire	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۲	PAKPYRO	کارخانجات تولیدی تارا	ایران	
۱۳	ایمن تیار	ایمن تیار	ایران	
۱۴	سیلندر امید فردا (هونامیک، سعدی)	آشکار کننده آتش ایرانیان	ایران	
۱۵	باران مامطیر (کاوه)	هادیان حریق نافع	ایران	
۱۶	TYCO	امریکا - انگلیس	نور ندا سیستم	

		قبرس	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE PRO	۱۷
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIRE GUARD	۱۸
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	LIFECO	۱۹
		انگلستان	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	FIKE	۲۰
		انگلستان	آشکار ساز	ISST	۲۱
		امارات	کیمیا کارسیناس	SFFECO	۲۲
		اسپانیا	تک لاد	SIEX	۲۳
		چین	صبا تام صنعت	ROUCHTEC	۲۴
		چین	صبا تام صنعت، اردال، نارن	WEFLO	۲۵
		چین	آب و آتش	SHIELD UK	۲۶
		کره جنوبی	اردال	FESCO	۲۷
		تایوان	اردال، فاتح ستیز	Z-TIDE	۲۸
		سوئیس	اردال	SIEMENS	۲۹
		امریکا	ساریان سیستم نوین	RASCO	۳۰
		آلمان	ساریان سیستم نوین	KSB	۳۱
		انگلستان	نارفوم کار	GREEN FIRE	۳۲
		ایتالیا	نارفوم کار	SAFETY HITECH	۳۳
		هندوستان	ایمن صنعت آگرا	SAFEX	۳۴
		اسپانیا	ایمن صنعت آگرا	GENERAL PUMPS	۳۵
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TUNA	۳۶
		امارات	بهسا	BRISTOL	۳۷
		فرانسه	مدامکار، نارپاد	ROLLAND	۳۸
		هندوستان	همیار انرژی، آتش یاد پارس	NEWAGE	۳۹
		اسپانیا	تک لاد	AG SPRINKLER	۴۰
		هندوستان	نارکوب ایرانیان، ایمن گستر سنگسر، کیمیا کارسیناس	HD FIRE PROTECT	۴۱
		تایوان	آوند انرژی	SUNPOOL	۴۲
		انگلستان	نارپاد	SPP	۴۳
		ایرلند - امریکا	اردال	PATTERSON	۴۴
		چین	آگراپاد پایار	TRONFLEX	۴۵
		چین	نار ایمن فرنام کهن	IRON MAN	۴۶
		چین	آگراپاد پایار	PURELAND	۴۷

		اردن	آگراپاد پایار	FULLBLAZE	۴۸
		کره جنوبی	صنایع ایمنی اطفا تهران	YOUNGJIN FLEX	۴۹
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	AMAN FIRE	۵۰
		امارات	هونام هیربدان هویدا	MINOVA	۵۱
		امارات	صباتام صنعت	AIKAH PUMP	۵۲
		ایتالیا	آریا الکترو گستر سوشیانت	AIRFIRE	۵۳
		تایوان	آوند انرژی	YS VALVE	۵۴
		تایوان	آوند انرژی	PROTECTOR	۵۵
		مصر	فنون برتر فیدارتاو	ISSS	۵۶
		یونان	فنون برتر فیدارتاو	MOBIAK	۵۷
	نماینده‌گی غیر مستقیم	چین	آوند انرژی	SYSTEM SENSOR	۵۸
		کره جنوبی	آوند انرژی	DAEJIN SANUP	۵۹
		ترکیه	هادیان حریق نافع، آباد گستر تاسیسات ایرانیان	DUYAR	۶۰
		چین	هیرکاژه، ایمن اقلیم	YOUTAIKE	۶۱
		چین	آوند انرژی	YOUTAIKE	۶۲
		چین	آوند انرژی	NingJin (APC)	۶۳
		مالزی	نارفوم کار	SRI	۶۴
		انگلستان	صحاب	FLAME GUARD	۶۵
		چین	نار ایمن فرنام کهن	TOP SAFE	۶۶
		انگلستان	ملی اطفاء ایران	RAPIDROP	۶۷
		کادانا	ملی اطفاء ایران	ARMSTRONG	۶۸
		چین	آتش نورد داتیک، نار ایمن فرنام کهن	BEST	۶۹
		چین	صباتام صنعت	FLOWCOM	۷۰
		چین	ایمن شناس پرشیا	GUTA FIRE	۷۱
		انگلستان	آریا کوپلینگ	DAY IMPEX	۷۲
		ایتالیا	پیراپاد آپادانا	GIELLE	۷۳
		مجارستان	ملی اطفاء ایران	EBITT	۷۴
		ترکیه	انرژی تهویه پردیس	STANDART POMPA	۷۵
		چین	آباد گستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش	GALA	۷۶
		کره جنوبی	تک لاد، ساریان سیستم نوین	Masteco	۷۷
		هندوستان	پیراپاد آپادانا	Pumpsense	۷۸

		تایوان	پیراپاد آپادانا	Ban Chang	۷۹
		ترکیه	سازه پایدار الهیه	Kayse	۸۰
		چین	هادیان حریق نافع	NingJin (CHPBV)	۸۱
		ترکیه	آرمان ایمن پوشش	Srovan	۸۲
		امارات	صنعت محور ایمن اندیش	Watex Pump	۸۳
		ترکیه	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه	Akronex	۸۴
		استرالیا	توسعه فناوری ناران	ANI	۸۵
		چین	آوند انرژی	Haucheng Valve	۸۶
		هندوستان	آرکا ایتوک حریق	Ceasefire	۸۷
		چین	هیرکاژه، اطفا گستر سارا	Lede	۸۸
		امارات	طرح و تدبیر لیدوما	waterfall pumps	۸۹
		چین	طرح و تدبیر لیدوما	Flowcom	۹۰
		تایوان	ساریان سیستم نوین، آوند انرژی	Chang Der	۹۱
		چین	آوند انرژی	Jinan Meide	۹۲
		چین	هیرکاژه	TenNeed	۹۳
		چین	هیرکاژه	۵Elem	۹۴
		چین	هیرکاژه	Better Pump	۹۵

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۲ کیلوگرم	نارفوم	ایران	NFK EP.۱-SA	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۱۵۹۶۹۵۵	۸۸۵۲۷۸۱۲-۹	نارفوم کار
۲	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران	IS ۲۳۷ F	استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۵	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۶	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۷	اسپرینکلر - دیواری - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۷۹ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر
۱۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	ایران شیر	ایران		استاندارد ملی ایران	۷۶۷۴۴۸۲۹۷	۸۸۳۱۱۷۰۰	ایران شیر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	همیار انرژی کارا سیلندر	ایران	HE۱۰۰	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۱۱۸۵۹۷۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۳	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE۰۰۱	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۴	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE011	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۵	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE016	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۶	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE017	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۷	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Quick Response K-Factor= 5.6	HE	ایران	HE027	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۸	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) پاسخ سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد اسپرینکلر: ۶۸ °C دمای عملکرد کاور: ۵۷ °C (Concealed) Quick Response K-Factor= ۵.۶ با روکش کروم یا سفید	HE	ایران	HE037	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۵۷۴۷۹۸۱۵	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۱۹	کوپلینگ تخلیه و مکش آتش نشانی نوع D فشار اسمی ۱۶ بار از جنس آلیاژ آلومینیوم	آریا کوپلینگ	ایران	Ac-co	استاندارد ملی ایران	م ۶۶۶۱۱۴۲۹۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۰	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۳ تا ۱۴ کیلوگرم	آریا کوپلینگ	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۶۲۵۲۹۸۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۱	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۲	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" صر . یب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۳	اسپرینکلر دیواری - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" صر . یب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۴	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" صر . یب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۵	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" صر . یب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۶	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۱/۲" صر . یب پاشش k=5.6	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۷	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۳/۴" صر . یب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۸	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۳/۴" صر . یب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۲۹	اسپرینکلر دیواری - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C ساینز "۳/۴" صر . یب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۰	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" و ۳/۴" صر . پب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۳۱	اسپرینکلر پایین زن مخفی - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" و ۳/۴" صر . پب پاشش k=8.0	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۷۸۸۷۶۹۸م	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۳۲	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	سام	ایران	AMF۰۰/۰۸	استاندارد ملی ایران	۶۶۶۷۱۱۶۹۶۵	۴۴۴۴۴۲۲۲	ایمن فراز پیشگام
۳۳	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی قطر ۵۰ سانتیمتر با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	پامچال	ایران	HA	استاندارد ملی ایران	۶۳۷۹۸۲۱۹۸م	۶۶۰۸۴۲۹۴	آتش کاویان ایمن جو
۳۴	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	توچال	ایران	۱(۰۱-۱۲)	استاندارد ملی ایران	۶۳۰۱۶۸۰۷۴۵	۶۶۰۸۴۲۹۴	آتش کاویان ایمن جو
۳۵	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۱۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۳۶	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۱۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۳۷	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۲۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۳۸	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۲۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۳۹	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۳۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۰	اسپرینکلر - کنار زن (دیواری) - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۳۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۴۱	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۴۰۰Q	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۴۲	اسپرینکلر - مخفی - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش $K=۵.۶$ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	هارنس	ایران	HS۴۰۰S	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۸۵۰۹۹	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۴۳	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Standard Response K-Factor= 5.6	KALEN	ایران	KN۳۳۲۳	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۴	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Pendent) Standard Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۳۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۵	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Sidewall) Standard Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۳۲۹	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۶	اسپرینکلر بالا زن - پاسخ سریع درجه حرارت: ۶۸ °C سایز ۱/۲" (Upright) Quick Response K-Factor= 5.6	KALEN	ایران	KN۳۴۲۳	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۷	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Pendent) Quick Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۴۲۷	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۸	اسپرینکلر بغل زن - پاسخ سریع سایز ۱/۲ اینچ درجه حرارت: ۶۸°C (Sidewall) Quick Response K-Factor= ۵.۶	KALEN	ایران	KN۳۴۲۹	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۱۸۵۲۹۹	۴۶۱۰۰۳۵۷	ایمن ایستا شهر آرا
۴۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	SAM FIRE	ایران	SF۹۰۰۱	استاندارد ملی ایران	908327399	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۵۰	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	SAM FIRE	ایران	SF۹۰۰۲	استاندارد ملی ایران	908327399	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۵۱	هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت با ویژگی هوزریل دستی با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	آریا	ایران	AC	استاندارد ملی ایران	۶۶۸۵۳۷۳۰۰۱۵	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوبلینگ
۵۲	اسپرینکلر پایین زن - پاسخ استاندارد درجه حرارت: ۶۸°C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	شاهان	ایران	SHN۰۱P	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۷۷۷۳۰۶۶۷	آب و آتش ایرانیان آتیه
۵۳	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع درجه حرارت: ۶۸°C سایز ۱/۲" ضریب پاشش k=۵.۶	شاهان	ایران	SHN۰۳P	استاندارد ملی ایران	۶۹۸۱۶۴۱۹۹۱۵	۷۷۷۳۰۶۶۷	آب و آتش ایرانیان آتیه
۵۴	خاموش کننده ایروسل نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید - طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	PAKPYRO	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۶۷۷۸۸۹۶	۲۲۰۳۸۲۵۵-۷	کارخانجات تولیدی تارا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۵	خاموش کننده ایروسول نوع متراکم (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	HE	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۲۸۶۰۹۹	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۵۶	شیر آتش نشانی (هیدرانت)	ایمن تیار	ایران	-	استاندارد ملی ایران	۰۹۰۷۰۱۳۹۹۶	۸۸۶۳۱۶۸۹	ایمن تیار
۵۷	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	هونامیک سعدی	ایران	HNK SDI	استاندارد ملی ایران	۸۳۸۳۴۰۸۹۹۵	۷۷۴۰۰۴۱۷	آشکار کننده آتش ایرانیان
۵۸	خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار با پودر خشک شیمیایی و ظرفیت ۱ تا ۱۴ کیلوگرم	کاهه	ایران	K-6236	استاندارد ملی ایران	۸۵۶۵۰۲۵۹۵۵	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۵۹	شیلنگ رابط انعطاف پذیر اسپرینکلر به همراه اتصالات برای سیستم های محافظت در برابر آتش	HE	ایران	HE-200	استاندارد ملی ایران	۰۶۶۸۸۶۹۱۰۰	۰۲۱-۵۷۸۵۴	همیار انرژی
۶۰	IG۵۵ (TYCO-LPG)	TYCO	اسپانیا	-	VDS-LPSB	۴۴۶a/۱۹	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۱	آبفشان Upright-Pendent	TYCO	آمریکا - انگلیس	ESFR	UL-FM-LPCB- VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۲	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	Ty-L	UL-FM-LPCB	Ex۵۹۸۵-Ex۴۹۹۱- ۰۹۱a/۰۵-۰۹۱a/۰۶- ۰۹۴b/۰۱-۰۹۴a/۰۴- ۰۹۱a/۰۹-۱۰-۱۱- ۱۶۹۸/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۳	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRL	UL-FM-LPCB		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۴	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-B	UL-FM-LPCB- VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۵	آبفشان Upright-Pendent-Horiz.SW-Vertica.SW	TYCO	آمریکا - انگلیس	TY-FRB	UL-FM-LPCB- VDS		۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۶	شیر تر	TYCO	آمریکا - انگلیس	AV-۱	UL-FM-LPCB	Ex۶۸۷۲-۱۶۹b/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۷	شیر خشک	TYCO	آمریکا - انگلیس	DPV-۱	UL-FM-LPCB	۸۱۲b/۰۱-۲	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۸	شیر سیلابی در سایزهای ۱/۲" الی ۸"	TYCO	آمریکا - انگلیس	DV-۵	UL-FM-LPCB	Ex۶۰۲۲-۸۱۲a/۰۱	۶۶۵۳۲۳۶۷	نور ندا سیستم
۶۹	خاموش کننده آئروسول FP-۲۰SE (در انتخاب این محصول دقت فرمایید. طراحی و جانمایی غیر اصولی می تواند منجر به بروز حادثه شود. پسماند این محصول ممکن است دارای آثار نامطلوب بر تجهیزات و محیط باشد)	FIRE PRO	قبرس	FP- ۲۰,۸۰,۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۲۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۷۰۰SE	UL-۲۷۷۵	۲۰۱۳۰۱۲۹-EX۶۹۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۰	اسپرینکلر بالا زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۳U	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۱	اسپرینکلر پایین زن	FIRE GUARD	انگلستان	FA۰۰۵P	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۲	شیر ایستگاه اسپرینکلر	FIRE GUARD	انگلستان	Wet alarm valve	UL-NFPA۱۳	EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۳	اسپرینکلر پایین زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۴	اسپرینکلر بالا زن	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۲۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۵	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۶	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۷	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۷	اسپرینکلر پایین زن مخفی	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۸	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۷۸	اسپرینکلر دیواری	LIFECO	انگلستان	LF-Lifeco۰۰۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۹	درپوش دوتایی اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC/۲	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۰	درپوش اسپرینکلر	LIFECO	انگلستان	LF-ESC/۱	UL	VNIV.EX۶۶۵۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۱	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۲۵-UL/FM	UL-FM	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۲	شیر تست و تخلیه	LIFECO	انگلستان	LF-TD/۳۲-UL	UL	VEHZ.EX۱۶۴۳۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۳	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۴	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۴	هشدار دهنده شیر یکطرفه	LIFECO	انگلستان	LF-WA/A۶	UL	VPLX.EX۶۰۰۵	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۵	سیامی آتش نشانی	LIFECO	انگلستان	LF-FDCA	UL	VSQV.EX۶۲۰۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۶	نمایشگر فشار (مانومتر)	LIFECO	انگلستان	LF-HDP	UL	VEVX.EX۶۱۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۷	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	LIFECO	انگلستان	-	UL	EX۱۶۱۶۶	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۸	سیستم اطفای حریق گازی FM۲۰۰ با ظرفیت ۱۶، ۳۲، ۶۸، ۱۱۵، ۱۷۰ و ۲۵۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی	LIFECO	انگلستان	LF۹۰ #	UL	GAQF.EX۱۵۹۹۸	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۸۹	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۴ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV۱۰۰A	UL	VLFT.EX۶۰۹۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۰	شیر سیلابی (Deluge) سیستم اطفای حریق آبی سایز ۶ اینچ	LIFECO	انگلستان	LFDV150A	UL	VLFT.EX6091	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۱	اسپری نازل آب با K factor های ۲۲، ۳۰، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۶۴، ۷۹، ۹۱، ۱۰۲ و با زوایای پاشش ۶۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۴۰ درجه	LIFECO	انگلستان	A	UL	VGYZ.EX6182	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۲	اسپری نازل آب High Velocity با K factor های ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۲ و با زوایای پاشش ۷۵، ۹۰، ۸۰، ۱۰۰ درجه به همراه صافی	LIFECO	انگلستان	HV-AS	UL	VGYZ.EX6182	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۳	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۴ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF-WAV100B و LF-WAV100P	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۴	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۶ اینچ و با فشار کارکرد ۱۲ و ۱۴ بار	LIFECO	انگلستان	LF-WAV150B و LF-WAV150P	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۵	شیر شبکه اسپرینکلر تر به همراه اتصالات و زنگ مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ	LIFECO	انگلستان	A	UL	VPLX.EX6005	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۶	سیستم اطفای حریق گازی HFC-227ea و Ecaro-25 با ظرفیت ۲۶، ۴۵، ۸۳، ۱۵۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی با فشار ۳۶۰ psig در دمای ۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	70-278	UL	GAQF.EX4623	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۷	سیستم اطفای حریق گازی ProInert با غلظت طراحی ۳۹.۷٪ برای جامدات قابل احتراق، ۴۶٪ برای مایعات قابل اشتعال و ۴۴.۳٪ برای حریق الکتریسیته با فشار ۲۰۰ یا ۳۰۰ بار در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد	Fike	انگلستان	IG71-***	LPCB	331w/01	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۹۸	کپسول و شیر فعال کننده سیستم اطفای حریق گازی ProInert با حجم ۱۰ الی ۱۴۰ لیتر و فشار ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Fike	انگلستان	IG71-006-*** IG71-067-*** IG71-080-*** IG71-103-*** IG71-140-***	LPCB	331v/09	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۹	سیستم اطفای حریق گازی CO ₂ با ظرفیت ۲۳، ۳۴، ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، نئوماتیکی و دستی و فشار عملکرد ۸۵۰ psi در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Fike	انگلستان	C70-50	UL	GOYU.EX4447	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۱۰۰	اسپرینگلر بالا زن Upright عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۴	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۱	اسپرینگلر بالا زن Upright عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۳	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۲	اسپرینگلر پایین زن Pendent عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۶	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۳	اسپرینگلر پایین زن Pendent عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۵	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۴	اسپرینگلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۱۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۵	اسپرینگلر دیواری Horizon Sidewall عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۱۷	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۶	اسپرینگلر توکار Concealed عملکرد سریع QR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۸	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۷	اسپرینگلر توکار Concealed عملکرد عادی SR دمای عملکرد ۵۷ °C / ۶۸ °C / ۷۹ °C / ۹۳ °C	ISST	انگلستان	HK۰۰۷	UL	EX۱۵۷۶۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۰۸	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۱	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۰۹	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با بازوی متحرک و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRM-۰۲	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۰	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۳/۴ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA-۰۱	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۳	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۱	جعبه آتش نشانی هوزریل بصورت دیواری یا زمینی با قرقره نصب شده بر روی درب و ۳۰ متر شیلنگ ۱ اینچ با نازل جت - اسپری	ISST	انگلستان	HRA-۰۲	LPCB	۱۰۳۸JA/۰۴	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۲	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۲ راه	ISST	انگلستان	MZBI۲-۱۰۰	LPCB	۵۰۱Ad/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۳	شیر رایزر خشک شبکه آب آتش نشانی ۴ راه	ISST	انگلستان	MZBI۴-۱۵۰	LPCB	۵۰۱AD/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۴	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ رزوه ای	ISST	انگلستان	MZLV-OS۲۵	LPCB	۵۰۱Ac/۰۱	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۵	شیر رایزر تر شبکه آب آتش نشانی ۲/۵ اینچ فلنج	ISST	انگلستان	MZLV-OF۲۵	LPCB	۵۰۱Ac/۰۲	۲۲۸۸۰۴۲۳	آشکارساز
۱۱۶	سیستم اطفاء اتوماتیک ۱۲۳۰ fire protection fluid Novec	Sffeco	امارات	SF۱۲۳۰	UL/ULC	Ex۱۵۹۹۷	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۷	سیستم اطفاء اتوماتیک fm۲۰۰	Sffeco	امارات	SF۹#	UL/ULC	Ex۱۵۹۹۷	۸۸۷۳۵۵۴۱	کیمیا کارسیناس
۱۱۸	سیستم اطفاء گازی HFC ۲۲۷ea با فشار ذخیره سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-HFC227	UL-Vds	GAQF.EX15547, S3100018	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۱۹	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-01	Vds	S310001	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۰	سیستم اطفاء گازی IG-۱۰۰ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-100	Vds	S310005	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۲۱	سیستم اطفاء گازی IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-55	Vds	S310004	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۲	سیستم اطفاء گازی IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	SIEX	اسپانیا	SIEX-541	UL-Vds	GAQF.EX26559, S310008	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۳	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با فشار ذخیره سیلندر ۵۸ بار و ظرفیت سیلندر ۴۵ کیلوگرم گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	SIEX	اسپانیا	SIEX-CO2	UL-Vds	GAMT.EX16320, S310021	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۱۲۴	آبفشان Horizontal Sidewall standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۵	آبفشان Horizontal Sidewall Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۱۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۶	آبفشان Upright standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۳	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۷	آبفشان Upright Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۴	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۸	آبفشان Pendent standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۵	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۲۹	آبفشان Pendent Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۶	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۰	آبفشان Concealed Pendent standard	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۷	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۱	آبفشان Concealed Pendent Quick	ROUCHTEC	چین	SH۰۰۸	UL	EX۶۶۵۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۲	شیر قطع کن پروانه ای مدل ویفر Wafer butterfly valve در مدل flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	weflo	چین	F۰۸۱۱	UL , FM	HLXS.EX۱۵۵۰۳	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۳۳	شیر قطع کن از نوع OS&Y flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	weflo	چین	F.۱۱۱	UL , FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۴	شیر یک طرفه flanged & grooved در مدل swing check valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	weflo	چین	F.۴۱۱-۱۷۵ F.۳۱۱	UL , FM	HMER.EX۱۵۲۶۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۵	صافی نوع Y در مدل flanged & grooved y-type strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	weflo	چین	F.۵۱۱	UL	HLCV.EX۱۶۱۱۹	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۶	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire hydrant dry barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	weflo	چین	F.۷۳۳	UL , FM	HBOR.EX۱۵۹۰۹	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۷	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire hydrant wet barrel بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ psi	weflo	چین	F.۱۳۱۱	UL , FM	HBOR.EX۱۵۹۰۹	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۸	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر POST INDICATOR VALVE سایز (اینچ): ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	weflo	چین	F.۶۰۰	UL , FM	HCBZ.EX۱۵۴۷۹	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۳۹	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ PSI	weflo	چین	WPS	UL	VOXZ.S۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۴۰	فلو سوئیچ WATER FLOW DETECTOR بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ PSI سایز (اینچ): ۲، ۳، ۴، ۵، ۸	weflo	چین	F.۶۰۰۱	UL , FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۴۱	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y SUPERVISORY SWITCH FOR OS&Y نصب بر روی شیر سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳	weflo	چین	WOSY	UL , FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۴۲	شیر هشدار مکانیکی جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim Retard Chamber و Water motor gong WET ALARM CHECK VALVE سایز (اینچ): ۸،۶،۴،۳	weflo	چین	F۱۵۱۱	UL	VPLX.EX۱۵۹۱۵	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۴۳	سبد صافی BASKET STRAINER سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳ حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi	weflo	چین	F۱۴۱۱	UL	HLCV۷.EX۱۶۱۱۹	۲۲۸۵۷۴۹۶	صبا تام صنعت
۱۴۴	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۵	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۲	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۶	آب افشان ۵.۶ K-Factor Pendent SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۷	آب افشان ۵.۶ K-Factor Upright SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۸	آب افشان ۴.۲ K-Factor Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۴۹	آب افشان ۴.۲ K-Factor Upright QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۰	آب افشان ۵.۶ K-Factor -Concealed Pendent QR Type Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۱	آب افشان ۵.۶ K-Factor Recessed Pendent QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۲	آب افشان ۵.۶ K-Factor Concealed Pendent SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۰	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۳	آب افشان ۵.۶ K-Factor HSW SR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۱۳۳	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۴	آب افشان ۵.۶ K-Factor HSW QR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۵	آب افشان ۸.۰ K-Factor VSW QR Type	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۶	آب افشان متعارف ۸.۰ K-Factor SR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۵	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۷	آب افشان متعارف ۸.۰ K-Factor QR Type	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۶	UL	VNIV.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۵۸	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ k-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۵۹	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۲	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۰	آب افشان Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۱	آب افشان Upright SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۲	آب افشان Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۳	آب افشان Upright QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۴	آب افشان Conc. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۵	آب افشان Rec. Pendent QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۳۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۶	آب افشان Conc. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۵۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۷	آب افشان Rec. Pendent SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۱۰	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۸	آب افشان HSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۱۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۶۹	آب افشان HSW QR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۱۰۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۰	آب افشان VSW SR Type ۸.۰ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۱	آب افشان VSW SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۳۳	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۲	آب افشان VSW QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	+SD۲۱۲۱	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۳	آب افشان متعارف SR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۵	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۴	آب افشان متعارف QR Type ۵.۶ K-Factor	SHIELD UK	چین	SD۱۰۲۶	UL	VNIV۷.EX۶۶۹۹	۲۲۸۷۷۲۰۷	آب و آتش
۱۷۵	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۴ ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۷۶	(واکنش سریع) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۴ ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۲۱/PI۲۲۲	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۷۷	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۶۲, ۲۲۱°F, K-factor: ۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۷۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۷۸	(واکنش سریع) اسپرینکلر فلاش پایین زن Flush Type Pendent Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۶۴°F, K-factor: ۵.۶	FESCO	کره جنوبی	PI۷۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۷۹	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۰	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۰	(واکنش سریع) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۳۵, ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۱۱	UL/FM	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۱	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent SR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۲	(واکنش سریع) اسپرینکلر پنهان Concealed Pendent QR, Sprinkler Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, Cover Temp Rating: ۱۳۵, ۱۶۵°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۸۲۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۳	(واکنش استاندارد) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler SR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۰	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۸۴	(واکنش سریع) اسپرینکلر دیواری افقی Sidewall Horizontal Sprinkler QR, Temp Rating: ۱۵۵, ۲۰۰°F, K-factor: ۵.۶, Working Pressure: ۱۷۵ psig	FESCO	کره جنوبی	PI۲۴۱	UL	VNIV.EX۵۹۹۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۵	اتصال قابل انعطاف اسپرینکلر Flexible Sprinkler Hose with Fittings Assembly Length (mm): ۷۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰, ۱۵۰۰, ۱۸۰۰	FESCO	کره جنوبی	FPSJ	UL/FM	VENF.EX۵۲۹۰	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۶	لوله و اتصالات نصب سیستم اسپرینکلر Chlorinated Polyvinyl Chloride Sprinkler Pipe and Fittings Pipe Bore: ۳/۴, ۱, ۱-۱/۴, ۱-۱/۲, ۲, ۲-۱/۲, ۳	FESCO	کره جنوبی	CPVC	UL	VIWT.EX۱۵۷۱۷	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۷	وت آلارم ولو به همراه متعلقات & Wet Alarm Valve, Size: ۴", ۶", Type: Flang Groove, Working Pressure: ۱۷۵, ۲۰۰ psig	FESCO	کره جنوبی	FAVB	UL/FM	VPLX.EX۶۶۴۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۸	شیر سیستم خشک به همراه متعلقات "Dry Pipe Valve, Size: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PLDPV	UL/FM	VPZV.EX۶۲۹۵	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۸۹	شیرهای سیلابی به همراه متعلقات "Pre-Action and Deluge valve, Size: ۴", ۶"	FESCO	کره جنوبی	PPD	UL/FM	VLFT.EX۱۵۲۷۶	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۰	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI320/PI321	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۱	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size: 1/2", Temp Rating: 135, 155, 200, 286°F, K-factor: 5.6, Working Pressure: 175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI311/PI310	UL/FM	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۹۲	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر پایین زن Pendent Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI420/PI421	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۳	(واکنش سریع و واکنش استاندارد) اسپرینکلر بالا زن Upright Sprinkler, Size:3/4", Temp Rating:135, 155, 200,286°F, K-factor:5.6, Working Pressure:175 psig	Paratech (FESCO)	کره جنوبی	PI410/PI411	UL	VNIV.EX5991	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر ، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FBVW(G)	UL/FM	HLXS.EX27664	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FGVB(O)	UL/FM	HMRZ.EX27662	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۶	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FCHB(S)	UL/FM	HMER.EX27663	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۷	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi سایز (اینچ): ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FSYB	UL	HLCV.EX27661	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۱۹۸	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	Paratech (Fesco)	کره جنوبی	FIPV	UL/FM	HCBZ.EX27665	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱۹۹	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure reducing and Pressure control Valve حداکثر فشار ورودی ۳۰۰ psi رنج تنظیم فشار: ۳۰ تا ۱۰۰ psi سایز (اینچ): ۳, ۴, ۶, ۸	Z-Tide	تایوان	UL-BFR	UL	VLMT.EX۱۵۵۲۴	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۰	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC ۲۲۷ ea در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix ۲۲۷	VDS	S۳۹۸۰۰۹	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۱	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی CO۲ در ظرفیت ۶۷ و ۸۰ لیتری فشار عملکرد ۵۷ بار (در طراحی، خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهای تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود)	Siemens	سوئیس	Sinorix CO۲	VDS	S۳۹۹۰۰۳	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۲	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی IG-۱۰۰ نیتروژن در ظرفیت های ۸۰ و ۱۴۰ لیتری فشار عملکرد ۲۰۰ و ۳۰۰ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix CDT-F N۲-۳۰۰	VDS	S۳۰۹۰۰۱	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۳	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ در ظرفیت های ۷، ۱۶، ۳۲، ۶۷، ۸۰ و ۱۲۰ لیتری فشار عملکرد ۴۲ بار	Siemens	سوئیس	Sinorix ۱۲۳۰	VDS	S۳۰۵۰۰۸	۸۸۷۱۰۸۰۹	اردال
۲۰۴	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	VdSRA۱۳۱۴	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۵	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	VdSRA۱۳۲۵	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۶	اسپرینکلر دیواری (SR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با K=۸۰ و درجه حرارت C°۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲	RASCO	آمریکا	VdSRA۱۳۸۵	UL/FM/LPCB	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۰۷	اسپرینکلر دیواری (SR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۳۳۵	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۸	اسپرینکلر پایین زن (SR. Pendent)، سایز ۳/۴" با $K=۱۱۵$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۷۱۲	UL/FM/LPCB/VdS R	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۰۹	اسپرینکلر بالازن (SR. Upright)، سایز ۳/۴" با $K=۱۱۵$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۷۲۲	UL/FM/LPCB/VdS R	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۰	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۴۱۴	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۱	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۴۲۵	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۲	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Ver. Sidewall)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۴۸۵	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۳	اسپرینکلر دیواری عکس العمل سریع (QR. Hz. Sidewall)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۱۴۳۵	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۴	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع (QR. Pendent)، سایز ۳/۴" با $K=۱۱۵$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۳۶۱۲	UL/FM/LPCB/VdS R	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۵	اسپرینکلر بالازن عکس العمل سریع (QR. Upright)، سایز ۳/۴" با $K=۱۱۵$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳/۱۴۱/۱۸۲$	RASCO	آمریکا	۳۶۲۲	UL/FM/LPCB/VdS R	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۶	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع مخفی (Concealed QR. Pendent)، سایز ۱/۲" با $K=۸۰$ و درجه حرارت $۵۷/۶۸/۷۹/۹۳^{\circ}C$	RASCO	آمریکا	۳۴۱۵	UL/FM/LPCB/VdSRA	VNIV.EX۴۵۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۱۷	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR). (Pendent)، سایز "۳/۴" با K=۲۰۲ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا		UL/FM/LPCB/VdSRA۱۸۱۲	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۸	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR). (Pendent)، سایز "۳/۴" با K=۲۴۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا		UL/FM/LPCB/VdSRA۱۹۱۴	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۱۹	اسپرینکلر پایین زن عکس العمل سریع، زود اطفاء کننده (ESFR). (Pendent)، سایز "۳/۴" با K=۳۲۰ و درجه حرارت C°۷۴/۱۰۰	RASCO	آمریکا		UL/FM/LPCB/VdS RA۱۰۱۱	VNWH.EX۴۴۲۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۰	اسپری نازل Low Velocity Fixed Pattern Solid Cone زاویه پاشش °۸۰/۱۱۰/۱۱۴۰	RASCO	آمریکا	R۲۰/R۳۰	UL/FM/LPCB	VGYZ.EX۲۷۷۷	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۱	اسپری نازل Flat Pattern Open Window	RASCO	آمریکا	Open Window Model B	UL/FM	VOKRE.EX۷۵۰	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۲	گارد محافظ اسپرینکلر	RASCO	آمریکا	C & D	UL/ULC/FM	VFJV.MS۲۵	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۳	شیر Wet Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Water motor alarm و Trim. Retard Chamber در سایز "۱/۲-۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Alarm Valve E۱ & E۲	UL/LPCB /FM	VPLX.EX۷۴۴	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۴	شیر Dry Pipe Valve جهت شبکه اسپرینکلر در سایز "۲-۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Model EX Dry Pipe	UL/FM/ULC	VPZV.EX۱۳۹۱	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۵	شیر Deluge Valve جهت شبکه سیلابی در سایز "۲-۱/۲"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"	RASCO	آمریکا	Model DDX Deluge Valve	UL/FM/LPCB/VdS	VLFT.EX۲۶۳۳	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۲۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KSB	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Vertical با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KSB	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Centrifugal و با ظرفیت های آبدهی و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	KSB	آلمان	-	VdS	-	۶۶۵۲۵۵۱۸	ساریان سیستم نوین
۲۲۹	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SP	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۰	اسپرینکلر پایین زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QP	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۱	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SU	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۲	اسپرینکلر بالا زن، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QU	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۳	اسپرینکلر دیواری، با واکنش استاندارد	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰SH	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۴	اسپرینکلر دیواری، با واکنش سریع	GREEN FIRE	انگلستان	GF۸۰QH	UL-NFPA ۱۳	VNIV.EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۵	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	GREEN FIRE	انگلستان	-	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۶	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	GREEN FIRE	انگلستان	GFE-FSH-U۱۰ Unbraided	UL-NFPA ۱۳	VENF.EX۲۶۵۱۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۳۷	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۸	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۳۹	شیر دروازه ای با نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر گروو Grooved OS&Y Gate Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-O-G-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۰	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-N-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۱	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged NRS Gate Valve Size: ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-N-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۱	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۲	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-VIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۴۳	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post Size: ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	GREENFIRE	انگلستان	GFE-WIP	UL/FM	EX۲۷۰۴۲	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۴	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال گروو Grooved Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۲-G-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۵	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D-۳ GFE-B۲-L-D-۳	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۶	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D-۲ GFE-B۲-L-D-۲	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۷	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال لاگ اروپایی Lug type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-L-D PN۱۶ GFE-B۲-L-D PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۴۸	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D GFE-B۲-W-D	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۴۹	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۲۵۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-D- GFE-B۲-W-D-	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۰	شیر پروانه ای با/بدون کلید نشان دهنده وضعیت شیر-با اتصال ویفری اروپایی Wafer type Butterfly Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-B۱-W-E- PN۱۶ GFE-B۲-W-E- PN۱۶	UL	EX۲۷۰۳۹	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۱	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۲	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-F-D-PN۱۶	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۳	شیر خودکار یکطرفه، با اتصال دو سر گروو Grooved Swing Check Valve Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-C-G-D-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۰۴۰	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۴	صافی، با اتصال دو سر فلنج Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۵۵	صافی، با اتصال دو سر فلنج اروپایی Flanged Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: PN ۱۶	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-F-D-PN۱۶	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۶	صافی، با اتصال دو سر گروو Grooved Y-Type Strainer Size: ۲, ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch Max. Working Pressure: ۳۰۰ PSI	GREENFIRE	انگلستان	GFE-S-G-D-۳۰۰	UL	EX۲۷۰۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۷	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	GREENFIRE	انگلستان	GF۸۰SC	UL	EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۸	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ K=۵.۶	GREENFIRE	انگلستان	GF۸۰QC	UL	EX۲۶۷۴۳	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۵۹	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	-	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۰	سیستم اطفاء گازی HFC-۱۲۵ با ظرفیت ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۱۲۵	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۵۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۶۱	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۵، ۱۳.۴، ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۶۷.۵، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۰ لیتر گاز در فشار ۴۲bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۰۰۲۷۴۱۰	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۲	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea با ظرفیت ۲۶.۸، ۴۰.۲، ۷۵، ۱۲۰، ۱۴۲، ۱۷۵، ۲۴۰ لیتر گاز در فشار ۲۵bar در دمای ۲۱ ^o به همراه متعلقات - نام تجاری NAF S۲۲۷	Safety Hitech	ایتالیا	۷۲۵۲۷۴۰۸	UL	GAQF.EX۶۲۶۴	۸۸۵۲۷۸۱۲	نارفوم کار
۲۶۳	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF003	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۴	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF004	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۵	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF005	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Pendent ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF006	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۷	اسپرینکلر دیواری استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF001	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۶۸	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF002	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۶۹	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲ K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF007	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۰	اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو) واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ دمای عملکرد کاور ۵۷، ۶۸ Standard Response Sidewall ۱/۲" K=۵.۶	SAFEX	هندوستان	SF008	UL	VNIV.EX15824	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۱	شیر کنترل تر سایز ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Wet Alarm Valve Size ۴" and ۶" Flange-Flange , ۱۷۵ Psi.	SAFEX	هندوستان	FAVB-100,150	UL	VPLX.EX16151	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۲	شیر کنترل سیلابی ۴ و ۶ اینچ به همراه متعلقات فشار عملکردی ۱۲ بار، اتصال فلنج- فلنج Deluge Type Size ۴" and ۶"	SAFEX	هندوستان	PPD, 100A, 150A	UL	VLFT.EX16150	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۳	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	105QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۷۴	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	108QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۵	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Groove-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	135QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۶	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Groove ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	138QS	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۷	شیر دروازه ای رزوه بلند OS&Y سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S907	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۸	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال Flange-Flange ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	S909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۷۹	شیر دروازه ای فاقد روزه بلند سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ اتصال MJ-MJ ۳۰۰، ۲۵۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SJ909	UL	HMRZ.EX26507	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۸۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9200	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۱	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9400	UL	-	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۳/۴ اینچ طول های ۶۱۰، ۹۱۵، ۱۲۲۰، ۱۵۲۵ و ۱۸۳۰ میلیمتر فشار کار ۱۷۵ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9500	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه سایز ۱ اینچ طول های ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر فشار کار ۲۰۰ psi	SAFEX	هندوستان	SF 9600	UL	VENF.EX15936	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۴	شیر پروانه ای با مدل بدنه Groove سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SGD-381X	UL	HLXS.EX27035	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۸۵	شیر پروانه ای با مدل بدنه Wafer سایز ۲.۵، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ اینچ ۳۰۰ Psi	SAFEX	هندوستان	SWD-۳۷۱X	UL	HLXS.EX۲۷۰۳۵	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۸۶	اسپرینکلر بالازن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۱۰	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۸۷	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۱۱	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۸۸	اسپرینکلر پایین زن استاندارد سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۲۰	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۸۹	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکردی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ Quick Response Upright ۳/۴ K=۸.۰	SAFEX	هندوستان	SF۴۲۱	UL	EX۱۵۸۲۴	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۰	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی از سایز ۲ الی ۱۲ اینچ ۳۰۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH-۳۰۰	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۱	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی و عمودی سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH-۳۵۰F,G	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا
۲۹۲	Swing type شیر یکطرفه نصب افقی سایز ۲ تا ۸ اینچ ۳۵۰ psi نرخ فشار کاری	SAFEX	هندوستان	SH-SQH-۳۵۰F SH-SQH-۳۵۰C A,B	UL	EX۲۸۱۵۲	۲۶۳۱۷۵۸۰	ایمن صنعت آگرا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۲۹۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	General Pumps	اسپانیا	-	UL	EX۲۷۵۱۹	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۹۴	پکیج پمپ آتش نشانی از نوع Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	General Pumps	اسپانیا	-	UL/FM	EX۲۶۸۴۱	۷۷۱۸۱۶۶۷	ایمن صنعت آگرا
۲۹۵	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۳	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۲۹۶	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۴	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۲۹۷	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۵	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۲۹۸	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۶	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۲۹۹	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	TUNA	چین	Nx۰۰۱۷	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۰	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۱۸	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۱	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۷	UL	EX۶۴۳۰-۱۴۰۳۰۵	۸۸۹۲۳۴۶۲- ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۰۲	اسپرینکلر مخفی با پاسخ سریع	TUNA	چین	Nx۰۰۸	UL	EX۶۴۳۰	-۸۸۹۲۳۴۶۲ ۸۸۹۲۳۲۰۳	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۳	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر (Wet Alarm Valve) سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	TUNA	چین	Nx۰۹/۱۰	UL	EX۹۱۸۲	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۳۰۴	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ psi سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BR-HPW-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۵	شیر پروانه ای فشار ۳۰۰ psi سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ ۱۲ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BR-HPG-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۶	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ ۸ اینچ Wafer Type Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-DW-۱۷۵	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۷	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ ۸ اینچ Grooved Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-DG-۱۷۵	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۸	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۲ تا ۲-۱/۲ اینچ Threaded Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-FF-G	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۰۹	شیر پروانه ای فشار ۱۷۵ psi سایز ۱ تا ۲-۱/۲ اینچ Grooved Bronze Butterfly Valves Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BR-FF-TH	UL/FM	EX۱۶۰۱۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۰	شیر دروازه ای OS&Y Working pressure: ۲۱ Bars/۳۰۰ PSI سایز ۱/۲ الی ۱۲ اینچ	Bristol	امارات	۳۹۹F	UL/FM	EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۱۱	شیر دروازه ای NRS Working pressure: ۲۱ Bars/۳۰۰ PSI سایز ۱/۲-۲ الی ۱۲ اینچ	Bristol	امارات	۳۸۸F	UL/FM	EX۱۶۱۰۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۲	شیر یک طرفه Working pressure: ۲۱ Bars/۳۰۰ PSI سایز ۲ الی ۸ اینچ	Bristol	امارات	BR-DGC-۳۰۰	UL/FM	EX۱۶۰۱۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۳	صافی دو سر فلنج سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BFE۷۰FF	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۴	صافی یک سر فلنج یک سر اتصال گروود سایز ۲ الی ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BFE۷۰FG	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۵	صافی دو سر اتصال گروود سایز ۲ تا ۱۲ اینچ Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	BFE۷۰GG	UL	EX۱۶۲۰۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۶	شیر ایستاده نمایشگر پست آتش نشانی INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	G۳۸۸	UL/FM	EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۷	شیر دیواری نمایشگر پست آتش نشانی WALL INDICATOR POST سایز ۶ اینچ Working Pressure ۳۰۰ psi	Bristol	امارات	W۳۸۸	UL/FM	EX۱۶۱۰۴	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۱۸	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig / ۱.۲MPa (۱۲b)	Bristol	امارات	BF۰۰۲	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۱۹	اسپرینکلر پایین زن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۴	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۰	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۷	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۱	اسپرینکلر افقی دیواری K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۷	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۲	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش استاندارد Max. Working Pressure ۱۷۵psig	Bristol	امارات	BF۰۰۱	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۲۳	اسپرینکلر بالازن K-FACTOR ۵.۶/۸۰ دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد واکنش سریع ۱۷۵psig Max. Working Pressure	Bristol	امارات	BF۰۰۵	UL	EX۱۵۹۸۱	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۴	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ working pressure: ۱۲Bar/۱۷۵psi	Bristol	امارات	BF-VT۰۰۱	UL/FM	EX۱۵۹۸۳	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۵	زنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر به همراه متعلقات شامل زنگ مکانیکی و چمبر ۴ و ۶ اینچ Max. Working Pressure ۱۷۵psi Test Pressure ۳۵۰ psi	Bristol	امارات	BAV-۱۴۶	UL	EX۱۵۹۸۲	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۶	محدود کننده و کاهنده فشار از نوع شیر زاویه ای در سایز های ۱.۵ و ۲.۵ Working Pressure ۱۷۵ psi	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۷	شیلنگ یک لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۱۳ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-SJ-۰۰۱/۲	UL	EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۸	شیلنگ دو لایه آتشنشانی ۱.۵ و ۲.۵ اینچ فشار کارکرد ۲۵ Bar working pressure	Bristol	امارات	BF-DJ-۰۰۳/۴	UL	EX۱۶۰۲۷	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۲۹	شیر زاویه ای آتش نشانی به همراه تجهیز کاهش فشار سایز ۱.۵ و ۲.۵ و فشار ۱۷۵psi با رزوه مادگی NPT	Bristol	امارات	BF-۵۹/A۹۹V	UL/FM	EX۱۶۳۷۸	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰ ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX۱۶۴۵۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۳۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX۱۶۰۸۹	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Bristol	امارات	-	UL	EX۲۶۷۴۵	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۳	هوزریل آتش نشانی دستی به همراه شیلنگ با سایز ۱" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۱ BFE-AS-۰۰۳	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۴	هوزریل آتش نشانی اتوماتیک به همراه شیلنگ با سایز ۳/۴" به طول ۳۰ متر، به همراه شیر توپکی باز و شلنگ رابط و بازوی متحرک اتصال و نازل	Bristol	امارات	BFE-MS-۰۰۲ BFE-AS-۰۰۴	LPCB	۱۰۳۸APa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۵	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۱-۱/۲" با حداکثر دبی ۱۳۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰ psi	Bristol	امارات	BF۴۰	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۶	نازل اسپری قابل تنظیم با سایز مادگی ۲-۱/۲" با حداکثر دبی ۲۸۰ گالن در دقیقه در فشار ۱۰۰ psi	Bristol	امارات	BF۶۵	UL	EX۱۵۹۸۶	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۷	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۴" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۴	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۳۸	هایدرنت ایستاده با سایز ورودی ۶" و دو خروجی ۲-۱/۲"	Bristol	امارات	BFE۰۶	LPCB	۱۲۸۰Fa	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۳۹	هایدرنت ایستاده Dry Barrel با سایز ورودی "۶" دارای اتصالات ورودی ثانویه آب	Bristol	امارات	DBFH-۶MC, DBFH-۶MCA DBFH-۶FC, DBFH-۶FCA	FM	-	۲۲۶۵۳۸۱۲	بهسا
۳۴۰	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ، بالازن (Upright)، با ضریب پاشش ۵/۶، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد، از نوع Standard Response یا Quick Response، با رویه برنز، کروم یا سفید، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۱	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ، پائین زن (Pendent)، با ضریب پاشش ۵/۶، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد، از نوع Standard Response یا Quick Response، با رویه برنز، کروم یا سفید، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۲	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ، بالازن (Upright)، با ضریب پاشش ۸، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد، از نوع Standard Response یا Quick Response، با رویه برنز، کروم یا سفید، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + ۳۰۳۶۱۴۹ for FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۳	اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ، پائین زن (Pendent)، با ضریب پاشش ۸، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد، از نوع Standard Response یا Quick Response، با رویه برنز، کروم یا سفید، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	۲۹۵a/۰۱ & ۲۹۵a/۰۲ for LPCB + FM ۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۴۴	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، بالازن (Upright) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۵	اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ ، پائین زن (Pendent) ، با ضریب پاشش ۸ ، دمای عملکرد ۵۷ یا ۶۸ یا ۷۹ یا ۹۳ یا ۱۴۱ درجه سانتیگراد ، از نوع Standard Response یا Quick Response ، با رویه برنز ، کروم یا سفید ، مدل Neptune	Rolland	فرانسه	Neptune	FM	۳۰۳۶۱۴۹	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۶	سیستم کنترل تر اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Wet Alarm Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model B & D & E	FM LPCB	۲۹۵b/۰۱ & ۲۹۵b/۰۲ & ۲۹۵b/۰۳ for LPCB + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۷	سیستم کنترل خشک اسپرینکلر در سایزهای ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ (Dry Pipe Valve) با متعلقات	Rolland	فرانسه	Model A & B & E	FM LPCB	۲۹۵b/۰۴ & ۲۹۵b/۰۵ & ۲۹۵b/۰۶ for LPCB + FM	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۸	زنگ مکانیکی (Water Motor Alarm Gong)	Rolland	فرانسه	E	LPCB	۲۹۵d/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۴۹	شتابدهنده برای سیستم اسپرینکلر خشک (Accelerator)	Rolland	فرانسه	۱	LPCB	۲۹۵c/۰۱	۲۲۸۹۴۵۲۵	مُدامکار
۳۵۰	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۵۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۱	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۱۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۲	اسپرینکلر مخفی پایین زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K-۵.۶ Factor=۵.۶ سایز ۱/۲" درجه حرارت ۶۸ °C و ۷۹ °C	NEW AGE	هند	NI۰۷۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۵۳	اسپرنکلر بالا زن واکنش استاندارد و واکنش سریع K- Factor=۵.۶ سایز ۲/۱" درجه حرارت ۶۸°C و ۷۹°C	NEW AGE	هند	NI۰۶۲	UL	VNIV.EX۲۶۹۸۶	021-57854	همیار انرژی
۳۵۴	شلنگ انعطاف پذیر اسپرنکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۲۰۰ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15802	021-57854	همیار انرژی
۳۵۵	شیر کنترل تر سیستم اسپرنکلر به همراه هشدار دهنده مکانیکی و الکتریکی - سایز ۴ و ۶ اینچ - فشار کاری ۱۲ بار و فشار تست ۲۵ بار اتصال flange & grooved, flange-flange Wet alarm valve	NEW AGE	هند	NI-VPLX	UL	EX15808	021-57854	همیار انرژی
۳۵۶	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: wafer	NEW AGE	هند	NIBOW300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی
۳۵۷	شیر پروانه ای با نشانگر وضعیت شیر در سایزهای ۲، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi و حداکثر فشار ۶۰۰ psi نوع بدنه: grooved	NEW AGE	هند	NIBOG300	UL	EX16188	021-57854	همیار انرژی
۳۵۸	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲، "۲.۵، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi OS & Y Gate valve	NEW AGE	هند	NP-OSY	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی
۳۵۹	شیر دروازه ای با اتصال دو سر فلنج در سایزهای ۲.۵، "۳، "۴، "۵، "۶، "۸، "۱۰، "۱۲" فشار کاری ۳۰۰ psi NRS Gate valve	NEW AGE	هند	NP-NRS	UL	EX26905	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۶۰	شیر شیلنگی با انتهای نر و مادگی در سایزهای ۱.۵" و ۲.۵" فشار کاری ۳۰۰ psi Fire Hose Valve	NEW AGE	هند	NI-38A/63A	UL	EX15809	021-57854	همیار انرژی
۳۶۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷ و ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor=۵.۶	NEW AGE	هند	NI##	UL	EX15242	021-57854	همیار انرژی
۳۶۲	نازل اسپری پرتابل اطفاء حریق Size : ۱, ۱/۲" Max inlet pressure: ۱۷۵ psig GPM ۳۰, ۵۹, ۹۳, ۱۲۵	NEW AGE	هند	Superfire Junior	UL	EX15879	021-57854	همیار انرژی
۳۶۳	شیلنگ آتش نشانی دارای پوشش، جهت استفاده صنعتی و شهری سایزهای: "۱، ۱/۲"، "۱، ۳/۴"، "۲"، "۲، ۱/۲"، "۳"	NEW AGE	هند	FH-PY-38 to 76	UL	EX16185	021-57854	همیار انرژی
۳۶۴	شیر یکطرفه اتصال فلنج فشار کاری: ۱۰/۱۶ PN دمای کاری: صفر تا ۸۰ C در سایزهای ۲"، ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"	NEW AGE	هند	NPSCV F	FM	0003061560	021-57854	همیار انرژی
۳۶۵	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی سایز: ۶" Nominal Pressure C: ۲۵۰ PSI	NEW AGE	هند	NP-1510 NP-1511	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی
۳۶۶	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Indicator Posts Valves در سایزهای ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۵"، ۶" بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ Psi	NEW AGE	هند	NP-VIP	FM	0003059137	021-57854	همیار انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۶۷	شیر (Deluge Valve) جهت شبکه سیلابی در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ با متعلقات کامل	Fire guard	انگلیس	A , H , C , D , N	UL	VLFT.EX۱۵۱۴۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۶۸	اسپرینکلر بالازن استاندارد (Standard Upright) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۳U	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۶۹	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع (QR. Upright) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۴U	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۰	اسپرینکلر پایین زن استاندارد (Standard Pendent) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۵P	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع (QR. Pendent) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۶P	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۲	اسپرینکلر دیواری استاندارد (Standard Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۱H	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۳	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع (QR. Sidewall) ، سایز ۲/۱ " با $K=۸۰$ و درجه حرارت $C^{\circ}۵۷/۶۸/۷۹/۹۳$	Fire guard	انگلیس	FA۰۰۲H	UL	VNIV.EX۱۵۱۴۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۴	شیر Check Alarm Valve جهت شبکه اسپرینکلر به همراه Trim , Retard Chamber , Water Motor Alarm در سایزهای ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ	Fire guard	انگلیس	A , H	UL	VPLX.EX۱۵۱۴۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۵	شلنگ آتش نشانی به طول های ۱۵، ۲۰ و ۳۰ متر در سایزهای ۱/۲ و ۲/۲ اینچ	Fire guard	انگلیس	FGH۱۰۷ , FGH۱۰۸	UL	MZQE.EX۲۶۷۱۴	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۶	نازل پاشش کف در مخازن (Foam Chamber) در سایزهای ۲/۱، ۳ و ۴ اینچ	Fire guard	انگلیس	FCA ۶۵, FCA- ۶۵	UL	GFUT.EX۲۶۶۸۳	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۷	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی (Dry Barrel) با ورودی ۴ و ۶ اینچ و یک خروجی ۴ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۴ بار و فشار کاری ۱۶ بار	Fire guard	انگلیس	FG-DH۸۲,۸۳	UL	HBOR.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۷۸	شیر هیدرانت تر آتش نشانی (Wet Barrel) با ورودی ۶ اینچ و دو عدد خروجی ۲/۱ اینچ در فشار تست ۲۰ بار و فشار کاری ۱۰ بار	Fire guard	انگلیس	FG-WH۱۰۰,۱۰۱	UL	HBOR.EX۲۶۵۱۱	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۷۹	نازل های اسپری کننده آب (Medium Velocity) در سایزهای ۲/۱ و ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۱ ، ۵۱ ، ۶۴ ، ۷۹ ، ۹۱ ، ۱۰۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	MV-E	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۸۰	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) دارای صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-AS	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۸۱	نازل های اسپری کننده آب (High Velocity) بدون صافی در سایز ۴/۳ اینچ با K فاکتورهای ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۲ با ماکزیمم فشار کاری ۱۲ بار با رویه برنز و نیکل کروم .	Fire guard	انگلیس	HV-A	UL	VGYZ.EX۱۶۰۴۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۸۲	شیر پروانه ای در سایزهای ۲/۱ ، ۳ ، ۴ ، ۶ و ۸ اینچ با ماکزیمم فشار کاری ۲۰.۷ بار	Fire guard	انگلیس	FG-BO-W	UL	HLXS.EX۱۵۴۵۷	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۸۳	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۷۵۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Fire guard	انگلیس	-	UL	EX۱۶۱۶۲	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه
۳۸۴	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۱	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر . سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۸۵	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر . سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۸۶	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۱	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گستر . سنگسر کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۸۷	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۸۸	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۳	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۸۹	اسپرینکلر افقی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۳	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۰	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۵	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۱	اسپرینکلر عمودی دیواری با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۵	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۲	اسپرینکلر توکار با پاسخ استاندارد	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۱۰۴	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۳	اسپرینکلر توکار با پاسخ سریع	HD Fire Protect	هندوستان	HD ۲۰۴	UL	VNIV.EX۱۵۲۰۸	۸۸۸۲۴۳۶۵ ۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	نارکوب ایران ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۴	شیلنگ قابل انعطاف نوع Braided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	HD Fire Protect	هندوستان	-	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۹۵	شیلنگ قابل انعطاف نوع Unbraided مخصوص اسپرینکلر در طول های مختلف	HD Fire Protect	هندوستان	-	UL	VENF.EX۱۵۹۰۲	۸۸۸۲۴۳۶۵	نارکوب ایران
۳۹۶	نازل اسپرینکلر کف ۳۰-۵۰ -sprinklers foam water ۷۵-۱۰۰ psi ۱۶.۱-۲۰.۸-۲۵.۵-۲۹.۴gpm	HD fire protect	هندوستان	HD	UL	VNWTEX۱۵۶۴۶	۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۳۹۷	اتصال انعطاف پذیر اسپرینکلر flexiblesprinklerhosefitting assembly length (mm) ۱۲۰۰۷۰۰-۱۰۰۰	HD fire protect	هندوستان	HD-SP-۰۱AS	UL	EX۱۵۹۰۲	۷۷۲۸۹۵۰۵ ۸۸۷۳۵۵۴۱	ایمن گسر - سنگسر کیمیا کارسیناس
۳۹۸	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2511 SN3511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۳۹۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2521 SN3521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۰	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2522 SN3522	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۱	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2512 SN3512	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۲	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش استاندارد - سایز 1/2 اینچ - دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2511	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۳	اسپرینکلر - عقب رفته (Recessed) - واکنش سریع - سایز 1/2 اینچ - دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN2521	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۴	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: 1-1/2" Rated Discharge Pressure: 100 PSI Discharge GPM Wide Open: 130	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی
۴۰۵	نازل اسپری پرتابل حریق، مناسب حریق کلاس A و B Nozzles, Spray Hose, Portable: 2-1/2" Rated Discharge Pressure: 100 PSI Discharge GPM Wide Open: 205	Sunpool	تایوان	SN-FN-150 SN-FN-250	UL	VUFZ.EX26454	22505325	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۰۶	شیر شیلنگی آتش نشانی (Fire Hose Valve) - نتهای نر و مادگی- سایز 1, 1/2 و 2, 1/2 اینچ - بیشترین فشار کاری 300psi	Sunpool	تایوان	SN301 SN302	UL	VTSR.EX16107	71192	آوند انرژی
۴۰۷	اسپرینکلر - بغل زن افقی - استاندارد - دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN3516	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۸	اسپرینکلر - بغل زن افقی - واکنش سریع - دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6 - بیشترین فشار کاری 175psi	Sunpool	تایوان	SN3526	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۰۹	اسپرینکلر - متعارف- استاندارد - دمای عملکرد 68 و 79 درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=5.6	Sunpool	تایوان	SN3513	UL	VNIV.EX15552	71192	آوند انرژی
۴۱۰	سپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) 1/2 اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۱	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) 1/2 اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/02 for LPCB + 3057359 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۲	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) 1/2 اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۳	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) 1/2 اینچ با رویه برنز، کروم و سفید / TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM & LPCB	295a/01 for LPCB + 3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۱۴	اسپرینکلر بالا زن (واکنش استاندارد) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با رویه TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C / UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۵	اسپرینکلر پایین زن (واکنش استاندارد) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با رویه TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ C / PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸) ۱۱۵°	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3060567 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۶	اسپرینکلر بالا زن (واکنش سریع) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با رویه برنز، TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C UPRIGHT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸)	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۷	اسپرینکلر پایین زن (واکنش سریع) "۱/۲" و "۳/۴" اینچ با رویه برنز، TEMP. RATING ۵۷,۶۸,۷۹,۹۳,۱۴۱,۱۸۲ °C PENDENT SPRINKLER / K-FACTOR = (۸)	ROLLAND	فرانسه	Neptune	FM	3059128 for FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۸	شیر سیستم تر به سایز "۳" و "۴" و "۶" و "۸" VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPCB	295b/01&02&03 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۱۹	شیر سیستم خشک به سایز "۳" و "۴" و "۶" و "۸" VALVE WITH TRIM / WORKING PRESSURE	ROLLAND	فرانسه	Model B & D & E	FM & LPCB	295b/04&05&06 for LPCB + FM	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۲۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX3892	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۲۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Single Stage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4120	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۲۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Multistage Horizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4120	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۲۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Vertical در ظرفیت های ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۳۰۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	SPP	انگلیس	-	UL & FM	EX4557	۸۸۶۱۷۹۶۱	نارپاد
۴۲۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0811	UL/FM	HLXS.EX15503	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۲۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0111	UL/FM	HMRZ.EX15582	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۲۶	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشتر فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0311	UL/FM	HMER.EX15264	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۲۷	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشتر فشار کاری: 175psi سایز (اینچ): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0511	UL	HLCV.EX16119	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۲۸	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel بیشتر فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F0733	UL/FM	HBOR.EX15909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۲۹	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire Hydrant Wet Barrel بیشتر فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F1311	UL/FM	HBOR.EX15909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۳۰	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): 4, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	F0600	UL/FM	HCBZ.EX15479	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۱	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	WPS	UL/FM	VOXZ.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۲	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشتر - ین فشار کاری: 450psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	WEFLO	چین	F6001	UL/FM	USQT.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۳	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS&Y Valve نصب بر روی شیر - سایز 2 تا 12 اینچ	WEFLO	چین	WOSY	UL/FM	USQT.S35704	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۴	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات Wet Alarm Check Valve سایز (اینچ): 3, 4, 6, 8 بر - ین فشار کاری: 300psi	WEFLO	چین	F1511	UL	VPLX.EX15915	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۵	شیر سیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشتر - ین فشار کاری: 300psi سایز (اینچ): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	WEFLO	چین	9266	UL	VLFT.EX15914	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۳۶	شیر کاهش فشار آب سیستمهای اطفای حریق طرح فلنج با فشار ورودی حداکثر ۳۰۰ Psi و فشار خروجی ۳۰ تا ۱۰۰ Psi در سایزهای 3", 4", 6", 8"	Z_TIDE	تایوان	UL_BFR_80, 100, 150, 200	UL	Ex 15524	۲۲۱۹۷۲۸۶ ۶۶۰۴۶۶۲۴	فاتح ستیز
۴۳۷	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲	WEFLO	چین	F۰۸۱۱	UL/FM	HLXS.EX۱۵۵۰۳	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۳۸	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنجی OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵	WEFLO	چین	F.۱۱۱	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۳۹	شیر یکطرفه فلنجی Swing Check Valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵،۲	WEFLO	چین	F.۳۱۱	UL/FM	HMER.EX۱۵۲۶۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۰	صافی نوع Y فلنجی Y- Type Strainer بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵	WEFLO	چین	F.۵۱۱	UL	HLCV.EX۱۶۱۱۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۱	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه خشک Fire Hydrant Dry Barrel بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	F.۷۳۳	UL/FM	HBOR.EX۱۵۹۰۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۲	شیر آتش نشانی هایدرانت با محفظه تر Fire Hydrant Wet Barrel بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	F۱۳۱۱	UL/FM	HBOR.EX۱۵۹۰۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۳	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator Valve سایز (اینچ): ۱۲،۱۰،۸،۶،۴	WEFLO	چین	F.۶۰۰	UL/FM	HCBZ.EX۱۵۴۷۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۴	پرشر سوئیچ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	WEFLO	چین	WPS	UL/FM	VOXZ.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۵	فلو سوئیچ Water Flow Detector بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز (اینچ): ۸،۶،۵،۴،۳،۲،۵،۲	WEFLO	چین	F۶۰۰۱	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۴۶	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS&Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۲ اینچ	WEFLO	چین	WOSY	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۷	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات Wet Alarm Check Valve بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز(اینچ): ۳، ۴، ۶، ۸	WEFLO	چین	F۱۵۱۱	UL	VPLX.EX۱۵۹۱۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۸	شیر سیلابی به همراه متعلقات Deluge valve بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	۹۲۶۶	UL	VLFT.EX۱۵۹۱۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۴۹	شیر قطع کن از نوع پروانه ای اتصال گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve/Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۱۰۲۲	UL/FM	HLXS.EX۱۵۵۰۳	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۰	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو، OS&Y Gate Valve/Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۰۱۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۱	شیر یکطرفه اتصال گروو Swing Check Valve, Grooved بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۰۳۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۲	صافی نو Y اتصال گروو Y- Type Strainer, Grooved بیشترین فشار کاری: ۱۷۵ psi سایز(اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۰۵۲۲	UL	HLCV.EX۱۶۱۱۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۵۳	شیر یکطرفه آتش نشانی سیستم تر به همراه متعلقات - اتصالات گروو Wet Alarm Check Valve- Grooved بیشترین فشار کاری: ۴۵۰ psi سایز (اینچ): ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	WEFLO	چین	F۱۵۲۲	UL	VPLX.EX۱۵۹۱۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۴	شیر دروازه ای (NRS) - اتصال فلنجی NRS Gate Valve, Flanged بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۰۲۱۱	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۵	شیر دروازه ای (NRS) - اتصال گروو NRS Gate Valve, Grooved بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	WEFLO	چین	F۰۲۲۲	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۲۶۵	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۶	سوییچ نشانگر وضعیت باز و بسته خط آتش نشانی Supervisory Switch for Indicator Post	WEFLO	چین	WIP	UL/FM	USQT.S۳۵۷۰۴	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۷	نشانگر دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Wall Indicator Post	WEFLO	چین	F۰۶۰۰	UL/FM	HCBZ.EX۱۵۴۷۹	۴۴۶۱۸۳۲۰	توسعه فناوری ناران
۴۵۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیابی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	EX3910	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۵۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	EX3909	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۶۰	مجموعه پمپ آتش نشانی In-Line در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	QXCZ.EX3911	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۶۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Patterson	ایرلند - آمریکا	-	UL/FM	QXXW.EX15211	۸۸۷۱۰۸۰۹-۱۰	شرکت مهندسی اردال
۴۶۲	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged os&y gate valve size: ۲, ۲/۵, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ in max working pressure: ۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVRs-300 GVRs-16-300 GVRs-16-250	UL-FM	EX16394 3049706	77289505	ایمن گسر .. سنگسر

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۶۳	شیردروازه ای با اتصال دوسر فلنج flanged NRS gate valve size: ۲,۲/۵,۳,۴,۵,۶,۸,۱۰,۱۲ in max working pressure :۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	GVNR-300 GVNR-16-300 GVNR-16-250	UL-FM	EX16394 349707	77289505	ایمن گسر - سنگسر
۴۶۴	شیر پروانه ای با اتصال فلنج Butterfly valve size: (۲,۲.۵,۳,۴,۵,۶,۸) inch max.working pressure :۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HDMG250 HDMW300 HDMWPN16HD NLPN16	UL	EX27247 3049706	77289505	ایمن گسر - سنگسر
۴۶۵	شیر تست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure :۳۰۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HD90	UL	EX27230	77289505	ایمن گسر - سنگسر
۴۶۶	شیر هشداردهنده check alarm valve size: ۳,۴,۶,۸ in max working pressure :۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	HA	UL-FM	EX5118 0003047475	77289505	ایمن گسر - سنگسر
۴۶۷	شیر سیلابی deluge valve size: ۲,۲.۵,۳,۴,۶,۸ in max.working pressure :۲۵۰ psi	HD fire PROTECT	هندوستان	RC9	UL	EX5050	77289505	ایمن گسر - سنگسر
۴۶۸	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسی آگراپاد پایار
۴۶۹	شیلینگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسی آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۷۰	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۱	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room. نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room. نوع braided. به همراه اتصالات مربوطه، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۴	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD003	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۵	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD004	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD005	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۷۷	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD006	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۷۸	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD017	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۷۹	اسپرینکلر دیواری واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD018	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۰	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش استاندارد، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD007	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۱	اسپرینکلر دکوراتیو مخفی واکنش سریع، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، رنج دمایی ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد، k فاکتور ۵/۶	PURELAND (PD)	چین	PD008	UL	VNIV.EX26978	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TU25	UL	VENF.EX26542	۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۴۸۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (psi) ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCM25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۸۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر در Clean Room، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایزهای ۱/۲ و ۳/۴ اینچ	TRONFLEX	چین	TCR25BR	FM		۶-۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۸۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	FULLBLAZE	اردن	-	UL	EX۲۷۰۹۴	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۸۷	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	FULLBLAZE	اردن	-	UL/FM	EX۲۷۳۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۸۸	جعبه آتش نشانی هوزریل به صورت دیواری با بازوی اتوماتیک/دستی ۳۰ متر شلنگ و قطر ۱۹ و ۲۵ میلی متر با نازل چرخشی جت - اسپری	FULLBLAZE	اردن	FB-SA۱۹	LPCB	۱۰۹۲Ed/۰۳،۴،۷،۸	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۸۹	کپسول خاموش کننده CO۲ وزن ۲ و ۵ کیلوگرم	FULLBLAZE	اردن	FB-CD۲	LPCB	۱۰۹۲Ea/۳۱،۳۳	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۹۰	کپسول خاموش کننده فوم به حجم ۳، ۶، ۹ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBFM۳S	LPCB	۱۰۹۲Ea/۱۶،۱۷،۱۹	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۹۱	کپسول خاموش کننده پودر سه کاره ABC وزن ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرم	FULLBLAZE	اردن	FBPD۱E	LPCB	###/۱۰۹۲Ea	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۴۹۲	کپسول خاموش کننده آب به حجم ۶ و ۹ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBWT۶	LPCB	۱۰۹۲Ea/۲۴,۲۵	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۹۳	سیستم اطفای حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هودهای صنعتی (Wet Chemical) با حجم ۳, ۶ لیتر	FULLBLAZE	اردن	FBWC۱	LPCB	۱۰۹۲Ea/۲۲,۲۳	۲۶۴۰۸۸۷۱	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۴۹۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۵۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۹۵	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۳۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۹۶	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۶۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۹۷	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۴۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۹۸	اسپرینکلر دیواری یکطرفه واکنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۱۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۴۹۹	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو Concealed واکنش استاندارد - ۵/۶ K Factor - سایز ۱/۲ اینچ - درجه حرارت ۶۸ و ۷۹ درجه سانتیگراد - حداکثر فشار کاری ۱۷۵ psi	NEWAGE	هند	NI ۰۷۲	UL	VNIV.EX۱۵۲۴۲	۶۶۶۴۷۰۳۸ ۶۶۶۵۶۷۹۸	آتش پاد پارس
۵۰۰	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر فلنج، سایز های ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱.۵، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (۱۷۵ Psi) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (۲۳۲ psi) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۱X XZ۴۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۰۱	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال دو سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۱X XZ۸۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۲	شیر دروازه ای رزوه بلند (OS&Y)، اتصال یک سر فلنچ و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۱X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۳	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر فلنچ، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۲۴ اینچ، فشار کاری ۱۲ بار (Psi ۱۷۵) برای نوع PN۱۰ و ۱۵/۹ بار (psi ۲۳۲) برای نوع PN۱۶	JINAN MEIDE	چین	Z۴۵X Z۴۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۴	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال دوسر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۸۵X Z۸۵XC	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۵	شیر دروازه ای ساقه ثابت (NRS)، اتصال یک سر فلنچ و یک سر Grooved، سایز های ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ، فشار کاری ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	Z۵۵X	UL/FM	HMRZ.EX۱۵۹۷۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۶	شیر پروانه ای ویفر، اتصال فلنچ، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۷۱X XD۳۷۱X XD۳۷۱XL	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۷	شیر پروانه ای، اتصال Grooved، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	D۳۸۱X XD۳۸۱X	UL/FM/VDS	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۸	شیر پروانه ای، اتصال دنده ای، دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال، سایزهای ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵ Psi	JINAN MEIDE	چین	XD۳۱۱	UL/FM	HLXS.EX۲۶۴۱۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۰۹	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال فلنچ، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۴۴X۲	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۱۰	شیر یکطرفه دریچه ای، اتصال Grooved. سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	H۸۴X H۸۴XF۴	UL/FM	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۱	شیر یکطرفه ویفر بین فلنچی، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	DH۷۷X	UL	HMER.EX۱۶۲۰۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۲	صافی نوع Y، اتصال دو سر فلنچ، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۴	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۳	صافی نوع Y، اتصال دو سر Grooved، سایزهای ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ اینچ، فشار کاری ۱۷۵، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	V۸	UL	HLCV.EX۱۶۲۰۲	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۴	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۵	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFU	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۶	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۱/۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۷	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۴ بار (۲۰۳ Psi)، به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز ۳/۴ اینچ	JINAN MEIDE	چین	MDFB	UL	VENF.EX۲۷۶۸۳	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۱۸	لوله فولادی رده ۱۰ سایز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اینچ	JINAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۱۹	لوله فولادی رده ۴۰ سایز های ۳/۴، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۱/۲، ۲، ۳ اینچ	JINAN MEIDE	چین	...	UL/FM	VIZY.EX۲۶۵۵۰	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۰	زانوی گالوانیزه، نوع ۴۵ و ۹۰ درجه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱۲۰ / ۹۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۱	زانوی کاهنده گالوانیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۲	سه راه گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۳	سه راه کاهنده گالوانیزه، سایز ۳/۴ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۹۰R	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۴	بوشن گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۲۲۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۵	تبدیل گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۲۴۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۶	درپوش گالوانیزه، سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۲،۱/۲ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	HHXX.EX۶۶۲۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۷	مهره ماسوره سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳۳۰ / ۳۴۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۸	مغزی گالوانیزه سایز ۱/۲ تا ۶ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۲۸۰	FM		۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۲۹	کوپلینگ Grooved نوع صلب، سایز ۱ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi (تا سایز ۲،۱/۲ اینچ) و ۳۰۰ Psi (از ۳ اینچ)	JINAN MEIDE	چین		UL/FM/VDS/LPCB ۱G	VIZM.EX۶۶۶۴ ۹۸۸a۰۱	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار
۵۳۰	کوپلینگ Grooved نوع منعطف، سایز ۱ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۶ اینچ) و ۴۵۰ Psi (سایز ۸ اینچ)	JINAN MEIDE	چین		UL/FM/VDS/LPCB ۱N	VIZM.EX۶۶۶۴، ۹۸۸a	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسیین آگراپاد پایار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۳۱	زانو با اتصال Grooved، سایز ۱/۴ تا ۱،۸ اینچ، نوع ۱۱.۲۵، ۲۲.۵، ۴۵ و ۹۰ درجه، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۹۰/۱۰۵/۱۱۰/۱۲۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۲	سه راه با اتصال Grooved، سایز ۱/۴ تا ۱،۸ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۱۳۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۳	سه راهی مکانیکال Grooved، سایز ۲ تا ۸ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳G, ۳JS	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۴	تبدیل کاهنده Grooved با خروجی دنده ای یا Grooved.	JINAN MEIDE	چین	۲۴۰, ۲۴۰N	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۵	فلنج Grooved، سایز ۲ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۳۰۰ Psi (تا سایز ۸ اینچ) و ۲۲۵ Psi (از ۱۰ اینچ)	JINAN MEIDE	چین	۳۲۱	UL/FM	VIZM.EX۶۴۶۴	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۶	درپوش Grooved، سایز ۱/۴ تا ۱۲ اینچ، فشار کاری ۵۰۰ Psi	JINAN MEIDE	چین	۳۰۰	UL/FM	VIZA.EX۶۰۹۷	۲۶۴۰۸۸۷۱-۶	گروه مهندسين آگراپاد پایار
۵۳۷	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AMAN FIRE	UAE	-	UL	EX۲۶۶۴۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش
۵۳۸	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AMAN FIRE	UAE	-	UL	EX۲۶۵۲۶	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۱۴۶	صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۳۹	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۱۰۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	MINOVA	امارات	-	UL	QXZU.EX۲۶۶۳۲	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	MINOVA	امارات	-	UL	EX۲۶۹۲۳	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۱	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN/۱۹mm۳۰m reCM/N	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۲	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب در کابینت ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN/۲۵mm۳۰m reCM/N	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۳	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۱۹ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X ۲۶۰	MINOVA	امارات	MIN۱۹mm۳۰m eWM/A	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۴	شلنگ آتش نشانی به همراه قرقره قابلیت نصب بر دیوار ، ۲۵ میلیمتر در ۳۰ متر اتوماتیک / دستی ، ابعاد ۸۰۰X۸۰۰X۳۰۰	MINOVA	امارات	MIN۲۵mm۳۰m eWM/A	BSI	KM۵۶۳۱۸۷	۲۲۶۱۷۵۲۵	هونام هیربدان هویدا
۵۴۵	فلوسونج نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ، ۱ اینچ ، ۱.۲۵ اینچ ، ۱.۵۰ اینچ ، ۲.۰۰ اینچ	IRON MAN	چین	IMT ۶۰۰۱	UL	USQT.S۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۴۶	فلوسوئیچ نوع پارویی، دارای فشار کار ۴۵۰ PSI ۲ اینچ ، ۲.۵ اینچ ، ۳ اینچ ، ۴ اینچ ، ۵ اینچ ، ۶ اینچ ، ۸ اینچ	IRON MAN	چین	IM ۶۰۰۱	UL/FM	USQT.S۳۵۸۱۱	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۴۷	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱/۲ -۲، ۲ اینچ	IRON MAN	چین	Synmex	UL	EX۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۴۸	شیلنگ آتش نشانی (Double jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۳۰۰ PSI، سایز ۱، ۱/۲-۱، ۱/۲-۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM-FH-DJ	UL	EX۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۴۹	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی NBR/PVC، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱، ۱/۲-۱، ۱/۲-۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM-FH-D	UL	EX۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۵۰	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۲۵۰ PSI، سایز ۱/۲- اینچ ۱	IRON MAN	چین	IM-FH-SJ	UL	EX۲۷۴۴۸	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۵۱	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ -اینچ ۱	IRON MAN	چین	IM۴۰۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۵۲	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۳/۴ -اینچ ۱	IRON MAN	چین	IM۴۵۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۵۳	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۲ اینچ	IRON MAN	چین	IM۵۰۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن
۵۵۴	شیلنگ آتش نشانی (single jacket) با روکش خارجی پلی استر و لاینینگ داخلی EPDM، دارای فشار تست ۱۵۰ PSI، سایز ۱/۲ -اینچ ۲	IRON MAN	چین	IM۶۵۱	FM	۳۰۶۱۹۵۴	۸۸۹۲۳۲۰۳ ۸۸۹۲۳۳۷۱	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۵۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	AIKAH PUMP	امارات	-	UL/FM	EX۲۶۷۲۳	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۵۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۷۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	AIKAH PUMP	امارات	-	UL	EX۲۷۱۶۷	۲۲۸۵۵۸۱۸	صباتام صنعت
۵۵۷	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۱۵.۹ Wet Chemical agent دارای ۵-۶ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF _{۱۰} ARFCHEF _{۱۲}	LPCB	۱۴۰۸a	۲۲۴۸۷۱۸۱	آریا الکترو گستر سوشیانت
۵۵۸	سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخصوص آشپزخانه و هود های صنعتی Pre-Engineered حجم مخزن LTR ۲۵.۳ Wet Chemical agent دارای ۷-۱۰ نازل	AirFire	ایتالیا	ARFCHEF _{۱۴} ARFCHEF _{۱۶} ARFCHEF _{۱۸} ARFCHEF _{۲۰}	LPCB	۱۴۰۸a	۲۲۴۸۷۱۸۱	آریا الکترو گستر سوشیانت
۵۵۹	شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱ و ۲ اینچ - فشار کاری ۳۰۰ psi	Y.S VALVE	تایوان	YS-H۶۱.۶۲	UL FM	EX۲۶۷۶۰	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۰	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۱	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۶۱	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ و ۱۸۲ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۲	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۲	اسپرینکلر - مخفی - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۳	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۳	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ و ۱۴۱ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۴	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۴	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۵	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۵	اسپرینکلر - مخفی - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - دمای عملکرد کاور ۵۷ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۶	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۶	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۷	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۷	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ - دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۰۰۸	UL FM	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۸	اسپرینکلر - بالا زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۱۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۶۹	اسپرینکلر - پایین زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۱۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۷۰	اسپرینکلر - بالا زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۲۵	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۱	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۲۶	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۲	اسپرینکلر - بغل زن - استاندارد - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۱۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۳	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۸	Protector	تایوان	PS۲۲۷	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۴	اسپرینکلر - بغل زن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتی گراد - ضریب پاشش K=۵.۶	Protector	تایوان	PS۱۸۲	UL	VNIV.EX۵۲۶۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۵	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model H	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۶	شیر کنترل تر سیستم اسپرینکلر به همراه هشداردهنده مکانیکی سایز ۳، ۴، ۶ و ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰psi اتصال flange-flange Wet alarm valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5322	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۷	شیر سیلابی سایز ۲، ۲.۵، ۳ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model P	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۷۸	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model A	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۷۹	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H2	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۸۰	شیر سیلابی سایز ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi Deluge Valve	Protector	تایوان	Model H2	UL	EX5332	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۵۸۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	ISSS	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۸ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۲	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	ISSS	مصر	-	UL/FM	EX۱۶۰۷۷ ۳۰۴۷۶۱۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۳	شیر پروانه ای مدل گرو با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲، ۲.۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-GD- ۳۸۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۸۴	شیر پروانه ای مدل ویفر با فشار کاری ۳۰۰psi دارای نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-WD- ۳۷۱X	UL/FM	EX۲۷۵۵۷ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۵	شیر هیدرانت خشک آتش نشانی با فشار کاری ۲۵۰psi با ورودی شیر سایز ۵-۱/۴ اینچ و با دو خروجی سایز ۱/۲ اینچ و یک خروجی ۱/۲-۴ اینچ	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- ۱۵۱۰FA MBK۱ MH-۱۵۱۰A	UL/FM	EX۲۷۵۵۶ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۶	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۰۰psi - نصب به صورت افقی و عمودی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- XQH-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۹ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۷	شیر یکطرفه Swing-type با فشار کاری ۳۵۰psi - نصب به صورت افقی Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸ inch	Mobiak	یونان	MBK۱۷-MH- XQH-۳۵۰G	UL	EX۲۷۵۵۹	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۸	نشانگر دیواری باز و بسته بودن خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ WALL INDICATOR POST,	Mobiak	یونان	MBK۱۷- QSCZG	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۸۹	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی برای شیرهای سایز ۴ - ۱۲ اینچ UNDERGROUND INDICATOR POST	Mobiak	یونان	MBK۱۷-ZSQ	UL/FM	EX۲۷۵۶۰ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۰	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج مدل NRS و OS&Y فشار کاری ۳۰۰psi Size: ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱-۳۰۰ ۱۷-Z۴۵-۳۰۰	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۱	شیردروازه ای با اتصال ، دوسر فلنج ، دوسر گرو و یک سر فلنج و یک سر گرو ، مدل NRS و OS&Y - با فشار کاری ۲۰۰psi Size: ۲, ۲.۱/۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, inch	Mobiak	یونان	۱۷-Z۴۱ ۱۷-Z۴۸۱ ۱۷-Z۸۱ ۱۷-Z۴۵ ۱۷-Z۴۸۵ ۱۷-Z۸۵	UL/FM	EX۲۷۵۵۸ ۰۰۰۳۰۶۲۶۶۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۲	شیردروازه ای با آلیاژ مس ، سایز ۱ اینچ ، مخصوص فایر باکس به صورت فلکه ای و اهرمی	Mobiak	یونان	۰۶-۰۴۳A-۰۰ ۰۶-۰۴۳A۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ab/۰۱ ۱۱۵۳Ab/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۵۹۳	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸A-۰۰ ۰۶-۱۹۸A۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ae/۰۱ ۱۱۵۳Ae/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۴	شیر آتش نشانی زمینی سایز DN۵۰ و DN۶۵ برای رایزرهای تر با ورودی نری و مادگی سایز ۲.۱/۲ ، برای فشار کم تا حداکثر ۱۵ Bar	Mobiak	یونان	۰۶-۱۹۸B-۰۰ ۰۶-۱۹۸B۱-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ae/۰۳ ۱۱۵۳Ae/۰۴	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۵	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm و طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۱۰B ۱۴-SJR-۰۶B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۳ ۱۰۳۸Sa/۰	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۶	قرقره آتش نشانی اتوماتیک با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	MBK۱۴-SJR-۱ MBK۱۴-SJR-۱	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۹ ۱۰۳۸Sa/۱۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۷	قرقره آتش نشانی دستی ثابت ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۰-SJR-۰۲A ۱۰-SJR-۰۲B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۶ ۱۰۳۸Sa/۰۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۸	قرقره آتش نشانی دستی با بازوی متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۰۸A ۱۰-SJR-۰۷B	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۱ ۱۰۳۸Sa/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۵۹۹	قرقره آتش نشانی دستی با لوله متحرک ، شیلنگ به قطر ۲۵mm و ۱۹mm - به طول ۳۰ متر ، با نازل جت یا جت اسپری قابلیت نصب در کابینت یا دیوار	Mobiak	یونان	۱۴-SJR-۱۲A ۱۴-SJR-۱۴A	LPCB	۱۰۳۸Sa/۰۸ ۱۰۳۸Sa/۱۰	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۰۰	شیلنگ آتش نشانی برزنتی دولایه با سایز ۱-۱/۲" و ۲-۱/۲" با فشار تست ۳۰۰ Psi	Mobiak	یونان	MZQE	UL	EX۲۶۴۰۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۰۱	شیرسیامی چهار راهی با سایز خروجی ۱۵۰mm (۶")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۳-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۰۲	شیرسیامی دوراهی با سایز خروجی ۱۰۰mm (۴")	Mobiak	یونان	۰۸-۲۰۲-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ad/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۰۳	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر (۱/۲") با ورودی نری ۳" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸C-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ac/۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۴	نازل اسپری کننده آب با بدنه آلومینیومی و کاور پلاستیکی ، سایز خروجی ۱۳ میلی متر (۱/۲") با ورودی مادگی ۴" اینچ ، جت مستقیم و یک جت اسپری ثابت	Mobiak	یونان	۰۷-۱۰۸A-۰۰	LPCB	۱۱۵۳Ac/۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۵	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ ea (FM ۲۰۰) با فشار سیلندر ۲۵ و ۴۲ بار، سایزهای سیلندر ۱۴.۵lt و ۳۲lt و ۵۰lt و ۹۰lt و ۱۲۰lt و ۱۵۰lt) به همراه شیرفعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی، دستی و کلیه متعلقات مربوطه	Mobiak	یونان	HFC-SYS-۲۵ HFC-SYS-۴۲	VDS	S ۳۱۸۰۰۳	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۶	شیر یکطرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر (Wet alarm valve) Size: ۴ , ۶ inch با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBK۱۹-WE1 ALARM-VAL	UL	EX۲۸۰۲۸	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۷	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش استاندارد (SR) ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۳-MBK۱ SR-UPRIGH	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۸	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، بالا زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۴-MBK۱ QR-UPRIGH	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۰۹	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۵-MBK۱ SR-PENDEI	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۱۰	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، پایین زن واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۶-MBK۱ QR-PENDEI	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو
۶۱۱	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۷-MBK۱ SR-HORIZON	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برترفیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۱۲	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، افقی دیواری واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۱۸-MBK۱ QR-HORIZON	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۳	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش استاندارد (SR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MB۰۰۷-MBK۱ SR-CONCEA	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۴	اسپرینکلر ۱/۲ اینچ، مخفی واکنش سریع (QR) ، ۵۷ و ۶۸ و ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد (۸۰) K=۵.۶ با فشار کاری ۱۷۵psi	Mobiak	یونان	MBOO۸-MBK QR- CONCEA	UL	EX۲۸۰۲۷	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۵	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۱۲۵۰، ۱۰۰۰، ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mobiak	یونان	-	UL	EX۲۷۹۳۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۶	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۷۵۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Mobiak	یونان	-	UL	EX۲۸۰۰۱	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۷	سیستم اطفاء گازی ۰۱ IG- ۱۰۰ - IG-۵۴۱ - IG-۵۵ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	Mobiak	یونان	Minoas ۲۰۰,۳۰۰	VDS	S۳۲۰۰۰۲	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۱۸	پکیج سیستم اطفاء اتوماتیک گازی آشپزخانه (ABF - Wet) ۹ (Chemical) لیتری (حداکثر ۴ نازل) و ۱۲ لیتری (حداکثر ۶ نازل) و ۱۶ لیتری (حداکثر ۸ نازل) به همراه کلیه متعلقات توجه: در انتخاب این مجموعه باید کلیه الزامات استاندارد و طراحی به صورت جداگانه بررسی گردد. این مجموعه ممکن است برای هر آشپزخانه ای مناسب نباشد.	Mobiak	یونان	MBK۱۵- ۰۹,۱۲,۱۶(۰)FCS	LPCB	۱۵۳۴a	۸۸۷۴۱۷۸۴ ۸۸۷۴۵۸۸۹	فنون برتر فیدارتاو
۶۱۹	دکتور جریان آب (فلوسویچ) مناسب برای لوله ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ اینچ	System Sensor	چین	WFD #	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۲۰	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی مناسب برای شیرهای دستی	System Sensor	چین	OSY۲ PIBV۲ PSP۱	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۲۱	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای مناسب برای سیستم های خشک بصورت سویچ فشار	System Sensor	چین	EPS#	UL	USQT.S۷۳۹	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۲۲	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع unbraided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ۲۵UB	UL LPCB	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۱۲۹۸a	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۲۳	شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع braided، به همراه اتصالات مربوطه، فشار کاری ۱۷۵ Psi، مخصوص نصب اسپرینکلر سایز های ۱/۲ و ۳/۴ اینچ به طول های ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر	DAEJIN SANUP	کره جنوبی	DJ۲۵B	UL FM	VENF.EX۱۵۰۸۳ ۳۰۵۳۳۰۸	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۲۴	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ استاندارد Kfactor ۰.۵۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۲۵	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۲۶	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ استاندارد Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ در رنگ های سفید ، کروم و برنجی و درجه حرارت های ۷۹-۶۸-۵۷ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۳۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۲۷	اسپرینکلر اتوماتیک بالا زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های کروم و برنجیو درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۳	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۲۸	اسپرینکلر اتوماتیک پایین زن با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ و رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت- ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۷	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۲۹	اسپرینکلر اتوماتیک دیواری با پاسخ سریع Kfactor :۵.۶ دارای سایز " ۱/۲ دارای رنگ های سفید کروم و برنجی و درجه حرارت ۶۸ سانتیگراد	Duyar	ترکیه	DY۳۴۲۹	UL	EX۱۶۳۵۰	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۰	سیستم تر دارای سایزهای ۲ ALARM CHECK VALVE psi اینچ و فشار کاری ۳۰۰ ، ۴ ، ۳ ، ۲۱/۲	Duyar	ترکیه	Y۴۰۱۰	UL	EX۱۶۳۸۵	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۱	شیر تست و درین دارای سایزهای ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi Kfactor : ۸.۰ و ۵.۶	Duyar	ترکیه	Y۴۰۳۰	UL	EX۱۶۲۵۸	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۳۲	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi	Duyar	ترکیه	Y۴۰۴۰	FM	EX۱۵۷۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۳	شیر OS & Y دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۱۷۵ psi	Duyar	ترکیه	T۱۴۲۵	UL	EX۱۵۷۹۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۴	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۵	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۵	شیر پروانه ای دارای سایزهای ۲/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ psi اتصال WAFER	Duyar	ترکیه	Y۴۰۲۱ Y۴۰۲۰	UL	EX۲۶۹۳۹	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۶	وسیله تشخیص جریان (فلوسویچ) دارای سایزهای ۲، ۲/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ و فشار کاری ۳۰۰ PSI اتصال GROOVE	Duyar	ترکیه	Y۴۰۷۰ Y۳۰۰۳	UL	EX۲۸۰۱۲	۷۷۸۸۶۸۳۳ ۹۱۳۰۵۰۶۸	هادیان حریق نافع آبادگستر (آتا)
۶۳۷	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (APC)	چین	MH-XQH-۳۰۰	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۳۸	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت عمودی و افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۱۰ و ۱۲ اینچ	NingJin (APC)	چین	XQH-۳۵۰ XQH-۳۵۰F XQH-۳۵۰FG-A MH-XQH-۳۵۰-FG	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۳۹	شیر یکطرفه - Swing Check Valve - قابل نصب بصورت افقی - بیشترین فشار کاری: ۳۵۰ psi - سایز ۲ الی ۸ اینچ	NingJin (APC)	چین	MH-XQH-۳۵۰G MH-XQH-۳۵۰F MH-XQH-۳۵۰GF-A XQH-۳۵۰-GF-B	UL	EX۱۶۳۸۴	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۰	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi ، ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (APC)	چین	Z۴۱-۲۰۰،۳۰۰ (A) Z۴۸۱-۲۰۰،۳۰۰ (A) Z۸۱-۲۰۰،۳۰۰ (A)	UL	EX۱۵۶۶۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۴۱	شیر پروانه ای - Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (APC)	چین	GD-۳۸۱X GD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۲	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (APC)	چین	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۳	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJin (APC)	چین	HFGD-۳۸۱X HFGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۴	شیر پروانه ای - یک سر فلنج یک سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJin (APC)	چین	HFGD-۳۸۱X-۱۷۵ HFGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۵	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJin (APC)	چین	HGD-۳۸۱X HGD-۳۸۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۶	شیر پروانه ای - دو سر Groove - بیشترین فشار کاری: ۱۷۵psi - سایز ۲.۵ الی ۱۰ اینچ	NingJin (APC)	چین	HGD-۳۸۱X-۱۷۵ HGD-۳۸۱Y-۱۷۵	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۶۴۷	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0001	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۴۸	اسپرینکلر دیواری افقی واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0002	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۴۹	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0003	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۵۰	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0004	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۵۱	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۵۷ و ۶۸ و ۷۹	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0005	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۵۲	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0006	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۵۳	اسپرینکلر نوع متعارف استاندارد سایز ۱/۲ اینچ، K=۵/۶، حداکثر فشار ۱۷۵psi، دمای عملکرد ۶۸	Zhejiang Youtaike	چین	Ut0007	UL	EX۲۷۰۶۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۱۱۹۲ ۸۸۶۱۴۴۹۴-۶	هیرکاژه آوند انرژی ایمن اقلیم
۶۵۴	خاموش کننده ۱، ۲، ۴، ۶، ۹ و ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۵۵	خاموش کننده گازی ۲، ۵ کیلوگرمی دی اکسید کربن (جنس سیلندر: استیل / آلومینیوم / کروم مولیبدن استیل)	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۵۶	خاموش کننده ۶، ۹ لیتری تحت فشار فوم	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۵۷	خاموش کننده ۹ لیتری تحت فشار آب	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۵۸	خاموش کننده ۹ لیتری کارتریج داخل فوم و کارتریج داخل آب	SRI	مالزی	FEX۱##	bsi	KM ۵۸۶۸۵۰	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۵۹	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی کارتریج خارج پودر و گاز با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۲۲#	bsi	KM ۵۷۵۳۳	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۶۰	خاموش کننده ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی تحت فشار پودر و گاز با پودر ABC	SRI	مالزی	FEX۲۲#	bsi	KM ۵۷۵۳۳	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۶۱	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۱۹ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS-۰۳۲،۳۴،۲۸،۳-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار
۶۶۲	قرقره به همراه شیلنگ - عملکرد دستی و خودکار - نوع ثابت و چرخشی قطر شیلنگ ۲۵ میلیمتر	SRI	مالزی	HRS-۰۳۱،۳۳،۲۷،۲-SS-۰۲۲-RD	bsi	KM ۵۱۸۵۷	۸۸۵۲۷۸۱۲-۱۹	نارفوم کار

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۶۳	اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=5.6 - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۴	اسپرینکلر پایین زن - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۵	اسپرینکلر بالا زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰U	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۶	اسپرینکلر پایین زن - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰P	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۴	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۷	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش استاندارد (SR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۱۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۸	اسپرینکلر مخفی (فلاش) - واکنش سریع (QR) - سایز "۱/۲ - دمای عملکرد ۷۴، ۹۶ و ۱۰۴ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش (۸۰) k=۵.۶ - فشار کاری ۱۲.۱ بار - با رویه نیکل کروم و سفید	FLAME GUARD	انگلستان	FL۲۰۰F	UL	EX۲۷۷۲۶	۷۷۱۸۸۶۴۳ ۶۶۵۲۱۷۹۳	شرکت صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۶۶۹	شیر قطع کن از نوع OS & Y در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۱-FF۳۰۰	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۷۰	شیرقطع کن از نوع OS & Y در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۱-GG۲۰۰	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۱	شیرقطع کن NRS Gate Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۲-۳۰۰ FF	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۲	شیر قطع کن NRS Gate Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-GV۰۲-۳۰۰ GG	UL	EX۲۷۸۱۶	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۳	شیرقطع کن پروانه ای در مدل ویفر Butterfly Valve(wafer) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-BV۰۱	UL	EX۲۷۸۲۰	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۴	شیرقطع کن پروانه ای در مدل Butterfly Valve (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-BV۰۲	UL	EX۲۷۸۲۰	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۵	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-CV۰۱	UL	EX۲۷۸۱۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۶	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۱، ۱۰/۸، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-CV۰۲	UL	EX۲۷۸۱۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۷۷	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۱	UL	EX۲۷۸۲۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۸	صافی نوع Y-Strainer در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	Top-Safe	چین	TS-SR۰۲	UL	EX۲۷۸۲۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۷۹	شیر ایستگاهی عمودی با نشانگر Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۱	UL	EX۲۷۸۲۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۸۰	شیر ایستگاهی با نشانگر در مدل دیواری Post Indicator سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲	Top-Safe	چین	TS-IP۰۲	UL	EX۲۷۸۲۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۸۶۰۳۰۶۷۹	نار ایمن فرنام کهن
۶۸۱	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۴ SSU	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۲	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۲ SSP	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۳ QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۴	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۲۵ QR	UL FM LPCB	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۵	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش سریع و استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۰۹/RD۰۱۰ RD۱۰۵	UL/ FM	EX۱۵۱۸۲ ۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۸۶	اسپرینکلر مخفی دکوراتیو واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۷۲ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۱۰۷	LPCB/ CE	۵۶۶b	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۷	اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۰	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۸	اسپرینکلر - دیواری - واکنش سریع - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۶۱	UL	EX۱۵۱۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۸۹	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد و سریع - سایز ۳/۴ اینچ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۲، RD۰۴۳، RD۰۴۲، RD۰۵۱	UL/ FM/ LPCB VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۰	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد و سریع سایز ۳/۴" دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتی گراد ضریب پاشش K-۸ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	RD۰۴۴، RD۰۴۵، RD۰۵۴، RD۰۵۵	UL/ FM/ LPCB VDS	EX۱۵۱۸۲-۵۶۶d/۰۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۱	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SP	UL/ LPCB	EX۴۹۵۷، ۵۶۶a	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۲	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر - سایز ۱ به ۱/۲ و ۳/۴ (اینچ) بیشترین فشار کاری ۱۷۵ (psi) در طول های : ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ (میلی متر)	Rapidrop	انگلستان	SPB	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۶۹۳	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۱۷۵psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	B, D & E	UL FM LPCB	EX۱۵۲۹۷, ۵۶۶b,	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۴	شیر کنترل تر اسپرینکلر Wet Alarm Valve به همراه زنگ مکانیکی و مخزن تاخیری سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ - فشار کاری ۲۵۰ psi اتصال flange-flange	Rapidrop	انگلستان	C	UL FM LPCB	EX۱۵۲۹۷	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۵	شیر کنترل خشک اسپرینکلر با متعلقات Dry Pipe Valve سایز ۶" و ۴" فشار کار ۱۷۵Psi	Rapidrop	انگلستان	B-E	UL/ FM	EX۱۶۱۷۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۶	سیستم سیلابی در سایز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶" و ۸" Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	A, H ۵۰۱, ۵۰۲, ۵۰۳ DS	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۷	سیستم پیش عملگرا در سایز ۲.۵"، ۳"، ۴"، ۶" و ۸" Pre- Action فشار کاری ۲۵۰ psi و ۱۷۵psi از نوع Flange/ Flange	Rapidrop	انگلستان	DDX	UL	EX۱۵۵۱۹	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۸	مخزن ذخیره کف آتش نشانی Foam Bladder Tank در ظرفیت از ۵۳ گالن تا ۳۹۶۳ گالن	Rapidrop	انگلستان	BT	UL	EX۲۷۸۸۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۶۹۹	انواع کف آتش نشانی از نوع کم توسعه، توسعه متوسط و پر توسعه جهت استفاده در سیستم های اطفاء دستی و اتوماتیک	Rapidrop	انگلستان	RD AFFF, RI FFP, AR AFFF RD AR FFP	UL	EX۲۷۸۸۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۰	نازل سرعت متوسط در سایز و زوایای مختلف Medium Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	A, AS, B BS & E	UL/ FM	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۱	نازل با سرعت زیاد در سایز و زوایای پاشش مختلف High Velocity Nozzle	Rapidrop	انگلستان	HV- AS with Strainer	UL	EX۱۵۵۲۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۰۲	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار بین فلنجی و گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Wafer Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	HRW۳۰۰ ۲۲۰، ۲۲۱ HRG۳۰۰ ۲۱۵، ۲۱۶	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۳	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار Lug Type سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶" و "۸" Butterfly Valve فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۲۱۷	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۴	شیر پروانه ای تمپر سوئیچ دار از نوع رزوه ای سایز "۱"، "۱.۴"، "۱.۶"، "۲" Butterfly Valve فشار کار ۱۷۵psi	Rapidrop	انگلستان	۲۰۲	UL/ FM	EX۱۵۴۱۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۵	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ psi	Rapidrop	انگلستان	۱۰۳FF، ۱۰۳GG ۱۱۳.۱FF، ۱۱۳.۱GG	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۶	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲۰" و "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۷	شیر دروازه ای با نشانگر OS&Y، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	OSF۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۸	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲۰"، "۲۴" - فشار کار ۲۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۲۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۰۹	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	PIV۳۰۰	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۰	شیر دروازه ای NRS، دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۲۵۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	۱۰۴FF	UL/ FM	EX۱۵۳۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۱	شیر یکطرفه Swing type دو سر فلنج سایز "۲.۵"، "۳"، "۴"، "۶"، "۸"، "۱۰"، "۱۲" - فشار کار ۳۰۰ Psig	Rapidrop	انگلستان	CVF۳۰۰ ۳۰۴، ۳۰۵ ۳۰۲/ ۳۰۱	UL/ FM	EX۱۵۳۰۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۱۲	صافی Y Type, دو سر فلنج و دو سر گروو سایز "۲.۵", "۳", "۴", "۶", "۸", "۱۰", "۱۲"	Rapidrop	انگلستان	YSG۱۷۵ YSF۱۷۵, ۷۰۱, ۷۰۲	UL	EX۱۵۳۰۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۳	نشانیگر عمودی و دیواری باز و بسته خط آتش نشانی Vertical Post Indicator	Rapidrop	انگلستان	IP WP	UL/ FM	EX۱۵۳۰۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۴	شیر هیدرانت فشار کار ۲۵۰ Psig Dry Barrel fire Hydrant	Rapidrop	انگلستان	RD-FM۱۵۱۰	FM	-	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۵	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۱۷۵ Psig سایز "۱", "۱.۲۵"	Rapidrop	انگلستان	TDV	UL	EX۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۶	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve فشار کار ۳۰۰ Psig سایز "۱", "۱.۲۵", "۱.۵", "۲"	Rapidrop	انگلستان	۸۰۱/A۶۱	UL/ FM	EX۱۵۴۱۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۷	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و ... Grooved Fitting & Couplings	Rapidrop	انگلستان	۱۳۰, ۱۳۰S, ۱۲۰, ۲۰R, ۹۰, ۹۰S, ۱N, ۱NS, ۱G, ۱C	UL/ FM	EX۱۵۹۵۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۸	آویز و بست شبکه اسپرینکلر در سایز و مدل‌های مختلف Pipe Hangers	Rapidrop	انگلستان	BC۰۱, CH۰۱ CH۰۱	UL/ FM	EX۱۶۱۳۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۱۹	قرقره آتش نشانی با شیلنگ و متعلقات در انواع دستی و اتوماتیک Fire Hise Reel	Rapidrop	انگلستان	۴۰۱, ۴۰۲, ۵۰۳, ۴۰۴, ۴۰۵, ۴۰۶ & ۴۰۷	LPCB	۵۶۶g	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۰	شلنگ آتش نشانی نواری Lay-Flat از نوع نخ پرلون سایز ۱.۵, ۲ و ۲.۵ اینچ	Rapidrop	انگلستان	۴۲۰, ۴۲۱	UL	EX۲۷۸۸۲	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۱	شیر زاویه ای Landing Valve سایز "۲.۵"	Rapidrop	انگلستان	HV۰۰۷-HV۰۰۵	BSI-Kitemark	KM ۶۶۲۲۱۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۲۲	اتصال آتش نشانی با ۲ و ۴ خروجی Breeching Inlet Valve	Rapidrop	انگلستان	DC۷۰۷-DC۷۰۸	BSI-Kitemark	KM ۶۶۲۲۱۶	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۳	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷-ea در ظرفیت های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	RapidRop	انگلستان	RDGSS	UL	EX۲۸۵۷۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۴	پکیج سیستم اطفاء حریق گازی (FK-۵-۱-۱۲) NOVEK در ظرفیت های : ۹، ۱۶، ۳۲، ۵۲، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۹ لیتر در دو فشار ۲۵، ۴۲ یا ۵۰ بار	RapidRop	انگلستان	RDGSS	UL	EX۲۸۵۷۰	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۵	فلوسوئیچ Water Flow Detector سایز (اینچ) ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۶ و ۸	RapidRop	انگلستان	RDWFDR-۲	UL/FM	S۳۶۳۴۷- FMWFD	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۶	پرشروسوئیچ سایز ۱/۲ اینچ	RapidRop	انگلستان	RDPS, RDIPS	UL/FM	S۳۶۳۴۷- FMPS	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۷	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y جهت نصب در سایزهای مختلف شیر	RapidRop	انگلستان	RDOSYS-۲	UL/FM	S۳۶۳۴۷- FMOS	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۸	شیر کاهنده و کنترل فشار Pressure Reducing Valve، سایز (اینچ) ۲، ۲ ۱/۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ Psi	RapidRop	انگلستان	۵۰۵	FM	FM۵۰۵	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۲۹	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal Split Case در ظرفیت های ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۲۸۶۴	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۳۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Hoprizontal End Suction در ظرفیت های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	EX۵۰۵۳	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۳۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical In Line در ظرفیت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Armstrong	کانادا	-	UL/FM	۱۳۷۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	ملی اطفاء ایران
۷۳۲	شیرتست و تخلیه دنده ای test and drain size: ۱, ۱¼, ۱½, ۲ in max working pressure : ۳۰۰ psi	Flowcom	چین	VTN۰۱	UL	EX۲۷۶۹۹	۲۲۸۵۵۸۱۸	شرکت صباتام صنعت
۷۳۳	اسپرینکلر - بالازن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۰.۶ k۵ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۳	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۳۴	اسپرینکلر - بالازن - واکنش سریع - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۰.۶ k۵ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۴	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۳۵	اسپرینکلر - پایین زن - واکنش استاندارد - سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۰.۶ k۵ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۵	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۳۶	اسپرینکلر-پایین زن -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۶	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۳۷	اسپرینکلر -دیواری -واکنش استاندارد-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۱	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۳۸	اسپرینکلر-دیواری -واکنش سریع-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۲	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۳۹	اسپرینکلر -متعارف (Old style)-سایز ۱/۲دمای عملکرد ۵۷،۶۸،۷۹،۹۳،۱۴۱ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k	GUTA FIRE	چین	GT۰۰۷	UL	EX۲۸۱۷۹	۸۸۰۸۱۳۶۶	ایمن شناس پرشیا
۷۴۰	حباب شیشه ای اسپرینکلر استاندارد دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۳۷	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۷۴۱	حباب شیشه ای اسپرینکلر واکنش سریع دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ درجه سانتیگراد	Day Impex	انگلستان	Style ۹۴۱	UL	EX۳۹۴۸	۷۶۲۰۲۰۴۵-۹	آریا کوپلینگ
۷۴۲	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Unbraided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ۲۷-S	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۴۳	شلنگ انعطاف پذیر مخصوص اسپرینکلر به همراه اتصالات مربوطه ، Braided ، در طولهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتری با فشار کاری ۲۰۰ PSI	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ۲۷-SB	UL	EX۱۵۱۹۲	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۴۴	اسپرینکلر پائین زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ۰۰۱-PS	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران
۷۴۵	اسپرینکلر بالا زن - واکنش استاندارد -سایز ۱/۲ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹ و ۹۳ درجه سانتیگراد - ضریب پاشش ۵.۶ k - بیشترین فشار کاری ۱۷۵ psi	youngjin Flex	کره جنوبی	YJ۰۰۲-US	UL	EX۱۵۹۹۱	۶۶۰۱۰۱۸۷	صنایع ایمنی اطفاء تهران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۴۶	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی آرگون IG۰۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	GIELLE	ایتالیا	GL-INERT	VdS	S۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۴۷	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی نیتروژن IG۱۰۰ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	GIELLE	ایتالیا	GL-INERT	VdS	S۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۴۸	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۵ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	GIELLE	ایتالیا	GL-INERT	VdS	S۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۴۹	سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گاز خنثی IG۵۴۱ به همراه شیر فعال کننده و کلیه متعلقات مربوطه	GIELLE	ایتالیا	GL-INERT	VdS	S۳۱۷۰۰۷	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۷۵۰	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	EBITT	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران
۷۵۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	EBITT	مجارستان	-	UL	EX۲۶۶۵۱	۶۶۵۱۸۲۴۱	شرکت ملی اطفاء ایران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۵۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal End Suction در ظرفیت های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Standart Pompa	ترکیه	-	UL/FM	EX۱۵۷۴۳	۸۸۳۱۶۷۲۴	انرژی تهویه پردیس
۷۵۳	مجموعه پمپ آتش نشانی Horizontal Split Case در ظرفیت های ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Standart Pompa	ترکیه	-	UL/FM	EX۱۵۶۹۳	۸۸۳۱۶۷۲۴	انرژی تهویه پردیس
۷۵۴	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Wafer Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	GALA	چین	۲۵W-۳۰۰ ۲۵W-۲۵۰ ۲۵W-۲۰۰	UL	EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۵	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Lug Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi و ۲۵۰، ۲۰۰	GALA	چین	۲۵L-۳۰۰ ۲۵L-۲۵۰ ۲۵L-۲۰۰	UL	EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۵۶	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۲۵GG-۳۰۰ ۲۵GG-۲۵۰ ۲۵GG-۲۰۰	UL	EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۷	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Butterfly Valve with Indicating (Resilient Seated Grooved Ends) (Ductile Iron Body) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	GALA	چین	۲۰GG-۳۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۵۱۳۹۱ EX۱۶۴۴۷	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۸	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS&Y Type-Flanged End) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳FF-۳۰۰ ۳۳۳FF-۲۵۰ ۳۳۳FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۵۹	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS&Y Type-Flange-Groove (Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳FG-۳۰۰ ۳۳۳FG-۲۵۰ ۳۳۳FG-۲۰۰	FM UL	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۰	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) Resilient Seated OS&Y Type-Groove-Groove (Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳GG-۳۰۰ ۳۳۳GG-۲۵۰ ۳۳۳GG-۲۰۰	FM UL	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۶۱	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS&Y Type-MJ-MJ End سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳JJ-۳۰۰ ۳۳۳JJ-۲۵۰ ۳۳۳JJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۲	شیر دروازه‌ای با نشانگر وضعیت شیر (OS&Y) (Resilient Seated OS&Y Type-Flanged-MJ E سایز (اینچ): ۳-۴-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۳۳FJ-۳۰۰ ۳۳۳FJ-۲۵۰ ۳۳۳FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۳	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Flanged Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi	GALA	چین	۵۵FF	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۴	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل (Resilient Seated Grooved Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	GALA	چین	۵۰GG-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۵	شیر یک طرفه (Swing Check Valve) در مدل Resilient Seated Grooved Ends Riser) (Shotgun) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۳۶۵psi	GALA	چین	۵۰GGP-۳۶۵	UL	EX۱۶۳۷۴	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۶۶	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flanged Ends سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲FF-۳۰۰ ۳۲۲FF-۲۵۰ ۳۲۲FF-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۷	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Flange-Groove (Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲FG-۳۰۰ ۳۲۲FG-۲۵۰ ۳۲۲FG-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۸	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) Resilient Seated NRS Type-Groove-Groove (Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲GG-۳۰۰ ۳۲۲GG-۲۵۰ ۳۲۲GG-۲۰۰	UL FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱ EX۱۶۳۷۳	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۶۹	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-MJ-MJ Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲JJ-۳۰۰ ۳۲۲JJ-۲۵۰ ۳۲۲JJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۷۰	شیر دروازه ای بدون نشانگر وضعیت شیر (NRS) (Resilient Seated NRS Type-Flanged-MJ Ends) سایز (اینچ): ۲-۲.۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۳۲۲FJ-۳۰۰ ۳۲۲FJ-۲۵۰ ۳۲۲FJ-۲۰۰	FM	۰۰۰۳۰۶۲۷۱۱	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۷۱	شیر ایستگاهی عمودی باز و بسته بودن خط آتش نشانی با نشانگر سایز ۴ تا ۱۲ اینچ Indicator Post -Wall / Underground Type	GALA	چین	G۳۸۸ W۳۸۸	UL FM	۰۰۰۳۰۴۹۲۴۷ EX۱۶۳۷۶	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۷۲	صافی نوع Y (Flange-Flange Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۷۰FF-۳۰۰ ۷۰FF-۲۵۰ ۷۰FF-۲۰۰	UL	EX۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۷۳	صافی نوع Y (Flange-Groove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۷۰FG-۳۰۰ ۷۰FG-۲۵۰ ۷۰FG-۲۰۰	UL	EX۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۷۴	صافی نوع Y (Groove-Groove Ends) سایز (اینچ): ۲ - ۲.۵ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ psi	GALA	چین	۷۰GG-۳۰۰ ۷۰GG-۲۵۰ ۷۰GG-۲۰۰	UL	EX۱۶۳۷۵	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش
۷۷۵	شیر تخلیه هوا (AIR RELEASE VALVES) سایز (اینچ): ۰.۵ - ۳/۴ - ۱ بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi	GALA	چین	۹۷۱۲	FM	PR۴۵۲۰۲۸	۹۱۳۰۵۰۶۸ ۴۴۰۹۳۱۰۵	آبادگستر تاسیسات ایرانیان، صنعت محور ایمن اندیش

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۷۶	اسپرنکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA661	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۷	اسپرنکلر واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۶۴	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۸	اسپرنکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA615	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۷۹	اسپرنکلر واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۱۸	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۰	اسپرنکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA651	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۱	اسپرنکلر واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۵۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۲	اسپرنکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA601	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۸۳	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA106	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۴	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA670	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۵	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA171	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۶	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA626	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۷	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA127	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۸	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA675	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۸۹	اسپرینکلر واکنش استاندارد دیواری عمودی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA176	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۹۰	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA632	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۱	اسپرینکلر واکنش سریع دیواری عمودی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA133	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۲	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۵۴	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۳	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۴	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۴	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۵۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۵	اسپرینکلر واکنش استاندارد مخفی پایین زن سایز 3/4 اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۷۳	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۶	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۴۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۷۹۷	اسپرینکلر واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۴۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۸	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA159	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۷۹۹	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA109	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۰	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA174	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۱	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA628	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۲	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع دیواری سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA128	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۰۳	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA104	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۴	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA613	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۵	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش سریع مخفی دیواری افقی سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA113	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۶	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع بالا زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA1121	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۷	اسپرینکلر پوشش گسترده واکنش استاندارد/سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد 68، 79.93.141 سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 160	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA1113	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۰۸	اسپرینکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالا زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد 57، 68، 79، 93، 141، 182 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA5662	UL	EX15331	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۰۹	اسپرنکلر فشار بالا واکنش استاندارد بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۶۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۰	اسپرنکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۱۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۱	اسپرنکلر فشار بالا واکنش سریع بالازن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۱۹	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۲	اسپرنکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۵۲	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۳	اسپرنکلر فشار بالا واکنش استاندارد پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱، ۱۸۲ C Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۵۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۴	اسپرنکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۲	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۵	اسپرنکلر فشار بالا واکنش سریع پایین زن سایز ۳/۴ اینچ با دمای عملکرد ۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳، ۱۴۱ سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 115	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۸۱۰۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۱۶	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 57 سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۰۵	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۷	اسپرینکلر فشار بالا واکنش سریع مخفی پایین زن سایز 1/2 اینچ با دمای عملکرد 68، 57 درجه سانتیگراد Working Pressure 300 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۴۶	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۸	اسپرینکلر Intermediate واکنش استاندارد بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۶۳	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۱۹	اسپرینکلر Intermediate واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	GA۵۶۱۷	UL	EX۱۵۳۳۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۰	اسپرینکلر واکنش سریع بالازن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۱۴۲۵	LPCB	۰۳۴g/۱۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۱	اسپرینکلر واکنش سریع پایین زن سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۱۴۱، ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۶۶۰۱	LPCB	۰۳۴g/۱۴	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۲۲	اسپرینکلر واکنش استاندارد/سریع مخفی پایین زن (Concealed) دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد به همراه کاور مخصوص با دمای عملکرد ۷۴-۵۷ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 80	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۳۴۱۵	LPCB	۰۳۴Ag/۱۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۳	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 200	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۱۸۱۲	LPCB	۰۳۴۲/۰۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۴	اسپرینکلر پایین زن ESFR دمای عملکرد اسپرینکلر ۷۴-۱۰۰ درجه سانتیگراد Working Pressure 175 psi K.Factor: 245	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG۱۹۱۴	LPCB	۰۳۴۲/۰۲	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۵	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر بدون غلاف Maximum Working Pressure 200psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG-FLEX-U	UL	EX۱۵۷۹۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۶	شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر دارای غلاف Maximum Working Pressure 200psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	AG-FLEX-B	UL	EX۱۵۷۹۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۷	شیر پروانه ای سایز ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۲، ۱/۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	GLR۳۰۰G	UL	EX۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۲۸	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ دو سر گروو Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VM۳۰۰G	UL	EX۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۲۹	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال ویفر Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VM۳۰۰W	UL	EX۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۰	شیر پروانه ای سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ اینچ اتصال رزوه ای Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	GLR۳۰۰T	UL	EX۱۵۸۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۱	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال رزوه ای سایز ۱/۲، ۱، ۱/۴، ۱، ۱/۴ و ۳/۴ اینچ Maximum Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	OSY۱۷۵T	UL	EX۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۲	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۲۳۲ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VCOSY۲۳۲	UL	EX۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۳	شیر دروازه ای با رزوه بلند نوع OS&Y اتصال فلنجی ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ اینچ Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	VCOSY۳۰۰	UL	EX۱۵۹۶۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۴	شیر سیستم تر سایز ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ اتصال فلنجی Maximum Working Pressure ۳۰۰ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	H-۱&۲&۳	UL	EX۱۵۷۰۱	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۵	شیر سیستم خشک سایز ۴، ۶ اینچ Rated Working Pressure ۱۷۵ psi	AG-Sprinkler	اسپانیا	AGD	UL	EX۱۵۷۰۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد
۸۳۶	شیر سیستم سیلابی سایز ۲، ۱/۲، ۳، ۴، ۶، ۸ اینچ "Rated working pressure ۲۵۰ psi for ۲"، ۲ ۱/۲"، ۳ ۸ ۳۰۰ psi for ۴"، ۶	AG-Sprinkler	اسپانیا	AGCX	FM	-	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۳۰۸۵۶۶	تک لاد

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۳۷	اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" با دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۰۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۳۸	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۵۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۳۹	اسپرینکلر بالازن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۰۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۰	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۹۳، ۷۹، ۶۸، ۵۷ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۶۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۱	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش استاندارد سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۰۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۲	اسپرینکلر پایین زن Flush Type واکنش سریع سایز ۱/۲" دمای عملکرد ۱۰۵، ۹۶، ۷۴ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Masteco	کره جنوبی	MT۲۱۱۰	UL	EX۲۶۶۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۴۳	شیر تر سایز ۱/۲، ۳، ۴، ۶ اینچ Wet Alarm Check Valve فشار کاری ۲۰۰ psi	Masteco	کره جنوبی	MWAV-۱	UL	EX۲۶۶۴۷	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۴	شیر سیستم سیلابی سایز ۳، ۴، ۶ اینچ Deluge Valve فشار کاری ۲۵۰ psi	Masteco	کره جنوبی	MDV-۱-#	UL	EX۲۷۹۱۲	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۵	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر طول ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۸۰۰ میلیمتر ورودی ۱ و خروجی ۱/۲ اینچ Pressure Rating ۱۷۵psi	Masteco	کره جنوبی	MFJ-S#####	UL	EX۱۵۴۸۳	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۶۶۵۲۵۵۱۸	تک لاد ساریان سیستم نوین
۸۴۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Centrifugal Split Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	PUMPSENSE	هند	-	UL / FM	EX۲۷۲۹۴	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۴۷	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمیانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	PUMPSENSE	هند	-	UL / FM	EX۲۸۵۴۴	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۴۸	شیر تست و تخلیه ۱ و ۱/۴ اینچ رزوه ای Threaded - ضریب تخلیه K=۵.۶ فشار کاری ۱۷۵ psi	Ban Chang	تایوان	BH-۷ (۶۱۴)	UL / FM	EX۵۱۶۱	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشورسازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۴۹	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH-۴۰(B۸۷)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۵۰	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه دوتایی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۱۷۵PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH-۴۱(B۸۸)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۵۱	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH۱- (۸۶A)(S۲۰۱B)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۵۲	شیر اتصال آتش نشانی با زبانه تکی ۹۰ درجه دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ و خروجی ۴ اینچ با فشار کاری ۳۰۰PSI و آبدهی ۵۰۰GPM	Ban Chang	تایوان	BH۲- (۸۶B)(S۲۰۲D)	UL / FM	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۵۳	شیر اتصال آتش نشانی مستقیم دارای ۲ ورودی ۱/۲ اینچ با خروجی ۳ اینچ، با فشار کاری ۳۰۰PSI	Ban Chang	تایوان	۱۲۱ ۱۲۲	UL	EX۴۰۷۸	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۸۵۴	شلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر دارای روکش فلزی به طول های ۵۰۰، ۷۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ میلیمتر و قطر ۲۰ DN و فشار ۱۶ PN	Kayse	ترکیه	SPR۲۰ ، ۲۵	FM	FM۳۰۴۹۸۳۵	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۵۵	اتصال انبساطی (Expansion Joint) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	Kayse	ترکیه	KM/DK-FM	FM	FM۳۰۶۰۴۱۸	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۵۶	لوپ انعطاف پذیر U و V شکل (U,V FLEX) در سایزهای ۱ تا ۱۰ اینچ - اتصال جوشی، فلنجی و Grooved - فشار ۲۵۰ psi	Kayse	ترکیه	UV-FM	FM	FM۳۰۶۰۴۱۸	۸۸۲۸۸۵۵۱	سازه پایدار الهیه
۸۵۷	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۲۰۰ psi ، ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (CHPBV)	چین	Z۴۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۴۸۱-۲۰۰,۳۰۰ Z۸۱-۲۰۰,۳۰۰	UL	EX۱۵۶۶۷	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع
۸۵۸	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	NingJin (CHPBV)	چین	WD-۳۷۱X WD-۳۷۱Y	UL	EX۱۶۳۸۳	۷۷۸۸۶۸۳۳	هادیان حریق نافع

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۵۹	شیر قطع کن از نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت در مدل Wafer & grooved سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۵/۸ و ۱۰ و ۱۲ حداکثر فشار کاری: ۱۷۵psi ، ۳۰۰psi	SROVAN	ترکیه	SRV-BFT SRV-BFG SRV-BFW	UL/FM	EX۲۸۱۳۵	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۶۰	شیر یکطرفه SWING CHECK VALVE مدل Swing Type نصب افقی و عمودی سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴ و ۶	SROVAN	ترکیه	SRV-CVG	UL/FM	EX۲۸۱۳۶	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۸۶۱	شیر قطع کن پروانه ای در مدل ویفری (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve(wafer) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BWB-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۲	شیر قطع کن پروانه ای در مدل گروود (با قابلیت ارسال سیگنال) Butterfly Valve(Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BGB-۸	UL	EX۲۸۴۲۸	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۳	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۰۰ PSI (۲۰.۸۷ bar)	BEST	چین	BFS-۰۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۴	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Grooved) سایز (اینچ): ۱/۲، ۳/۴، ۵/۸، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ فشار کاری: ۳۵۰ PSI (۲۴.۱۳ bar)	BEST	چین	BGS-۰۲	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۶۵	شیر یک طرفه Swing Check Valve در مدل (Flanged) سایز (اینچ): ۲، ۱/۲، ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ فشار کاری: ۳۵۰ (۲۴.۱۳ bar) PSI	BEST	چین	BGS-۰۲-۱	UL	EX۲۸۴۲۹	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۶	شیر تست و تخلیه Test & Drain Valve در مدل (رزوه ای) سایز (اینچ): ۱، ۱/۴، ۱/۲، ۱، ۱/۲، ۲، ۱ فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	BEST	چین	BTD۰۱	UL	EX۲۸۳۴۲	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۷	نمایشگر فشار (مانومتر) Gauges Pressure سایز صفحه (اینچ): ۴ بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ (۲۰.۸۷ bar) PSI	BEST	چین	BPG۰۱	UL	EX۲۸۳۹۱	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۸	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۳ BT۲۰۳	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۶۹	اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۴ BT۲۰۴	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۰	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۲۰۱ BT۰۰۵	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۱	اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۶ BT۲۰۳	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۲	اسپرینکلر بغل زن (دیواری با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ) دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۷۳	اسپرینکلر بغل زن (دیواری) با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۱۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۴	اسپرینکلر مخفی (کانسید) با پاسخ استاندارد - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۷	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۵	اسپرینکلر مخفی (کانسید) با پاسخ سریع QR - سایز ۱/۲ اینچ دمای عملکرد ۵۷-۶۸-۷۹-۹۳- درجه سانتیگراد ضریب پاشش K=۵.۶ - بیشترین فشار کاری ۱۷۵psi	BEST	چین	BT۰۰۸	UL	EX۲۷۸۳۳	۸۶۰۳۰۹۱۲ ۷۷۶۲۳۰۹۰	نارایمن فرنام کهن آتش نورد داتیک
۸۷۶	مجموعه پمپ آتش نشانی Split Case در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۸	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۷۷	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه و هد مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	Watex pumps	امارات	-	UL	EX۲۷۰۱۹	۴۴۰۹۳۱۰۵ ۴۴۰۹۱۴۶۶	صنعت محور ایمن اندیش
۸۷۸	سیستم اطفای حریق گازی HFC۲۲۷ea با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۷# AX۷۲۵۲۷#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیراک خاور میانه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۷۹	سیستم اطفاء حریق گازی FK-۵-۱-۱۲ با نام Akronex ۱۲۳۰ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AXFKBCA#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۸۸۰	سیستم اطفاء حریق گازی HFC۱۲۵ با ظرفیت ۵ تا ۲۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، دستی و نئوماتیکی و کلیه متعلقات	Akronex	ترکیه	AX۷۰۰۲۵# AX۷۲۵۲۵#	UL	EX۲۸۱۶۰	۸۸۹۴۸۳۳۲	خدمات فنی پارس آژیپراک خاور میانه
۸۸۱	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل ویفر، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-WF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۲	شیر قطع کن از نوع پروانه ای مدل گروو، مجهز به نشانگر و قابلیت ارسال سیگنال نظارت Wafer Butterfly Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-BF-GG۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۷	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۳	فلو سوئیچ Water Flow Switch, Paddle Type بیشترین فشار کاری: ۳۶۵ psi سایز (اینچ): ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸	Ani	استرالیا	AV-FS-V	UL	S۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۴	سوئیچ نظارت بر شیر OS&Y Supervisory Switch for OS&Y Valve قابل نصب بر روی شیر سایز ۲ تا ۱۶ اینچ	Ani	استرالیا	AV-SS-PI	UL	S۳۶۴۹۲	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۵	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز (اینچ): ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲	Ani	استرالیا	AV-OG-FF۳۰۰	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۸۶	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۳۰۰ AV-OG-FG	UL	HMRZ.EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۷	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۳۰۰ AV-OG-GG	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۸	شیر قطع کن از نوع OS&Y فلنج/فلنج OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۲۰۰ AV-OG-FF	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۸۹	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/فلنج OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۲۰۰ AV-OG-FG	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۹۰	شیر قطع کن از نوع OS&Y گروو/گروو OS&Y Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۲۰۰ AV-OG-GG	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۹۱	شیر قطع کن از نوع NRS فلنج/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۳۰۰ AV-NG-FF ۲۰۰ AV-NG-FF	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۹۲	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/فلنج NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز(اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	۳۰۰ AV-NG-FG ۲۰۰ AV-NG-FG	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۸۹۳	شیر قطع کن از نوع NRS گروو/گروو NRS Resilient Seated Gate Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ و ۲۰۰ psi سایز (اینچ): ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱.۵	Ani	استرالیا	AV-NG-GG۳ AV-NG-GG۲	UL	EX۲۸۵۴۸	۴۴۶۱۸۳۲۰-۳	توسعه فناوری ناران
۸۹۴	شیر تست و تخلیه در سایزهای ۱ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	Q۲۹۶۸	UL	EX۲۸۳۵۵	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۵	شیر زاویه ای آتش نشانی با قابلیت تنظیم و محدود کردن فشار سایز "۱ ۱/۲" و "۲ ۱/۲" و حداکثر فشار ورودی ۱۷۵PSI	Ningbo Haucheng Valve	چین	J۲۸۲-۱۲۱ J۲۸۲-۲۲۱	UL/FM	EX۲۶۹۷۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۶	شیر سیامی ۹۰ درجه و مستقیم سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ با فشار کاری ۳۰۰ psi	Ningbo Haucheng Valve	چین	H۵۰۲,۵۰۱Y	UL/FM	EX۲۷۸۳۷	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۸۹۷	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۳۶fa DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲ CF-۰۰۰۷۹۳	LPCB	۱۳۲۹C/۰۱ ۱۳۲۹C/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۹۸	سیستم اطفاء گازی HFC-۲۲۷ea DLP system با فشار ذخیره سیلندر ۱۵ بار و ظرفیت سیلندر ۲ و ۴ کیلوگرم به همراه متعلقات مربوطه	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۸۸۰ CF-۰۰۰۸۸۱	LPCB	۱۳۲۹d/۰۱ ۱۳۲۹d/۰۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۸۹۹	سیستم اطفاء گازی FK-۵-۱-۱۲ DLP system با ظرفیت ۲ و ۳ و ۴ کیلوگرم فشار ۱۵ بار همراه متعلقات	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۷۹۲A CF-۰۰۰۷۹۲B CF-۰۰۰۷۹۲C	LPCB	۱۳۲۹k/۰۱ ۱۳۲۹k/۰۲ ۱۳۲۹k/۰۳	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۰	سیستم اطفاء حریق گازی HFC-۲۲۷ea با ظرفیت ۲۲ تا ۱۵۰ لیتر به همراه متعلقات با فشار ۲۵ و ۴۲ بار	CEASEFIRE	هندوستان	SM-RM۰۶#	LPCB	۱۳۲۹e/۰۱	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۱	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک آبی مهپاش آشپزخانه ۲۷ و ۵۶ لیتری	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۱۰۶۷ CF-۰۰۰۱۰۶۸	LPCB	۱۳۲۹a/۸ ۱۳۲۹a/۹	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۰۲	پکیج سیستم اطفاء حریق دستی و اتوماتیک تر شیمیایی آشپزخانه ۱۱/۵ و ۱۸ و ۲۷ لیتری	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰۶۶۹CC CF-۰۰۰۶۶۹AA CF-۰۰۰۶۶۹BB	LPCB	۱۲۳۹Bb/۱۰ ۱۲۳۹Bb/۱۱ ۱۲۳۹Bb/۱۲	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۳	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع ABC در اوزان ۱، ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۴	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع CO ₂ در اوزان ۲ و ۵ کیلوگرم	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۵	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۶	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع مهپاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۷	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع فوم پاش در اوزان ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیتر	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b ۱۳۲۹i	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۸	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع شیمیایی تر در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۰۹	کپسول خاموش کننده آتش نشانی قابل حمل نوع آب در اوزان ۳، ۶، ۹ لیتر	CEASEFIRE	هندوستان	CF-۰۰۰#	LPCB	۱۳۲۹b	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۱۰	سیستم اطفاء گازی CO ₂ با ظرفیت سیلندر ۲۷، ۴۵ و ۵۵ لیتر گاز به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه. (در خرید و نصب این محصول باید دقت مضاعف اعمال شود. ممکن است مناسب فضاهاى تحت تصرف انسان نبوده و در صورت آزادسازی منجر به مرگ افراد شود.)	CEASEFIRE	هندوستان	CF-CO ₂	Vds	S۳۱۹۰۰۶	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۱۱	سیستم اطفاء گازی IG-۰۱, IG-۱۰۰, IG-۵۵, IG-۵۴۱ با فشار ذخیره سیلندر ۲۰۰ و ۳۰۰ بار و ظرفیت سیلندر ۸۰ و ۱۴۰ لیتر به همراه شیر فعال کننده الکتریکی، پنوماتیکی و دستی و کلیه متعلقات مربوطه	CEASEFIRE	هندوستان	CF-IG	Vds	S۳۱۹۰۰۳	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۹۱۲	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنجی و شیارهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	XD۳۷۱X	UL	EX۲۶۴۵۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۳	شیر قطع کن نوع پروانه ای دارای سیگنال نظارت وضعیت Butterfly Valve حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال شیارهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ اینچ	LEDE	چین	XD۳۸۱X	UL	EX۲۶۴۵۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۴	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate OS&Y Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنجی و شیارهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۱۲۱۱ Z۴۱X-۰# Z۸۱X	UL , FM	EX۲۶۴۰۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۵	شیر قطع کن نوع کشویی (Gate NRS Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیارهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۱۱۱# Z۴۵X-۰# Z۸۵X	UL , FM	EX۲۶۴۰۷	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۶	شیر یکطرفه (Check Valve) حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیارهای ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	H۸۴X H۴۴X H۴۴X-۰۱	UL , FM	EX۲۷۰۵۰	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۷	صافی (Strainer) حداکثر فشارکاری ۳۰۰ psi با اتصال فلنج یا شیار (Flanged or Grooved) اندازه های ۲ و ۲.۵ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۶۱۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۳	UL	EX۲۷۲۸۲	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۱۸	نشانگر دفنی ایستگاهی جهت خط محوطه در دو مدل بلند و کوتاه برای شیر ۴ الی ۱۲ اینچ	LEDE	چین	۹۱۰۱ ۹۱۰۲	UL , FM	EX۲۷۴۶۳	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۱۹	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ حداکثر فشار کاری ۳۰۰ psi	LEDE	چین	-	UL	EX۱۵۲۲۸ EX۱۵۲۲۹	۴۴۸۹۴۰۴۹ ۷۷۸۶۶۵۵۹	هیرکاژه اطفا گستر سارا
۹۲۰	مجموعه پمپ آتش نشانی End Suction در ظرفیت های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۳۷۷	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۱	مجموعه پمپ آتش نشانی Spilit Case در ظرفیت های ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL/FM	EX۲۷۱۰۳	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۲	مجموعه پمپ آتش نشانی Vertical Turbine در ظرفیت های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه در فشارهای کاری مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود. (ممکن است برخی از ظرفیت ها فقط UL یا فقط FM داشته باشند)	Waterfal pumps	امارات	-	UL	EX۲۸۲۶۸	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۳	شیر قطع کن از نوع OS&Y در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"، ۱۴"، ۱۶"	FLOWCOM	چین	VGG, VGFG, VGF	FM/UL	EX۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۴	شیر قطع کن از نوع NRS در مدل Flanged & grooved حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۲"، ۳"، ۴"، ۶"، ۸"، ۱۰"، ۱۲"، ۱۴"، ۱۶"	FLOWCOM	چین	VGG, VGFG, VGMJ	FM/UL	EX۱۶۴۰۳	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۲۵	شیر یکطرفه swing check valve از نوع Flanged & Grooved حداکثر فشار کاری: ۳۵۰ Psi سایز: ۲", ۱/۲", ۳", ۴", ۵", ۶", ۸"	FLOWCOM	چین	VCF,VCG	FM/UL	EX۱۵۷۳۷	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۶	شیر قطع کن پروانه ای تمپر سوئیچ دار سیگنال Butterfly Valve از نوع Grooved و Wafer با فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۲", ۱/۲", ۳", ۴", ۵", ۶", ۸", ۱۰"	FLOWCOM	چین	VBG,VBW	FM/UL	EX۱۵۸۶۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۷	شیر زاویه دار Angle Valve With و Angle Valve Hydrolator حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز: ۱/۲" و ۲ ۱/۲"	FLOWCOM	چین	HV	FM/UL	EX۲۷۶۸۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۸	شیر تست و تخلیه دنده ای Test & Drain Valve حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi سایز ۱", ۱/۴", ۱/۲", ۱", ۲"	FLOWCOM	چین	VTN	FM/UL	EX۲۷۶۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۲۹	نشانگر دفنی باز و بسته خط آتش نشانی Indicator Post در دو مدل دیواری و زمینی در سایز ۴" الی ۱۲"	FLOWCOM	چین	VG۷۰۱S, VG۷۰۱Q	FM/UL	EX۱۶۴۰۴	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۳۰	آویز و بست شبکه اسپرینکلر Hanger در سایز و مدل های مختلف	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۱۵۷۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۳۱	انواع اتصالات گروو مشتمل بر زانو، سه راه، تبدیل کوپلینگ و... Grooved Fitting & couplings حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین		FM/UL	EX۲۶۹۹۹	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۳۲	نشانگر فشار Pressure Gauge فشار کاری: ۰-۳۰۰ Psi	FLOWCOM	چین	PG	UL	EX۲۷۱۳۸	۲۱۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۹۳۳	اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۱	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۳۴	اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۱	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۳۵	اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۱۲	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۳۶	اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع سایز ۱/۲ اینچ با دمای عملکرد ۷۹ و ۶۸ درجه سانتیگراد فشار کاری ۱۷۵psi K-Factor: ۵.۶	Chang Der	تایوان	CD۲۵۲۲	UL	EX۵۱۳۴	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۳۷	شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اطفای آبی اسپرینکلر Wet Alarm Valve سایز ۴ و ۶ اینچ اتصال فلنجی به همراه Retard Chamber و زنگ هشدار مکانیکی قابل نصب به صورت عمودی فشار کاری ۱۷۵ psi	Chang Der	تایوان	Model A	UL	EX۵۱۲۰	۴۴۰۰۲۲۱۰ ۷۱۱۹۲	ساریان سیستم نوین آوند انرژی
۹۳۸	شیر دروازه ای - GATE VALVES - نوع OS&Y - بیشترین فشار کاری: ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	JINAN MEIDE	چین	Z۴۱X-PN۱۶-۲۰ Z۴۱X-PN۱۶-۲۵ Z۴۱X-PN۱۶-۳۰	UL	EX۱۵۹۷۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۳۹	شیر پروانه ای - Wafer - بیشترین فشار کاری: ۲۵۰ و ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ	JINAN MEIDE	چین	D۳۷۱X۹-۳۰۰ D۳۷۱X۹-PN۱۶	UL	EX۲۶۴۱۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۴۰	شیر یکطرفه Swing و Split Clapper فشار کاری: ۲۰۰ الی ۳۰۰ psi - سایز ۲ الی ۱۲ اینچ با اتصال فلنجی	JINAN MEIDE	چین	H۴۴X۲-## DH۷۷XSR-##	UL	EX۱۶۲۰۳	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۴۱	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای حریق بصورت سوییچ فشار Pressure Switch	JINAN MEIDE	چین	YLKG-##	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۴۲	دکتور جریان آب مناسب برای لوله ۲ اینچ تا ۸ اینچ Waterflow Detector	JINAN MEIDE	چین	ZSJZYS	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۴۳	سنسور نظارت بر عملکرد سیستم اطفای آبی Supervisory Switch	JINAN MEIDE	چین	MXHQ ZXHQ	UL FM	S۳۵۹۴۱	۷۱۱۹۲	آوند انرژی
۹۴۴	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۳B	LPCB	۱۳۶۴b/۰۱	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۴۵	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و شلنگ رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۳A	LPCB	۱۳۶۴b/۰۲	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۴۶	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۳/۴ اینچ (۱۹mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۸B	LPCB	۱۳۶۴b/۰۳	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۴۷	پکیج کامل قرقره هوزریل آتش نشانی با شیلنگ نیمه سخت (Semi-Rigid) با قطر نامی ۱ اینچ (۲۵mm) و متعلقات کامل، نازل و بازویی و لوله رابط جهت نصب دیواری یا داخل کابینت با طول شیلنگ ۲۰ الی ۳۰ متر	TenNeed	چین	TN۰۴-D-۰۸A	LPCB	۱۳۶۴b/۰۴	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۴۸	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۱۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAS	UL	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه
۹۴۹	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۰۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAS	UL	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکاژه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۵۰	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAS	FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۱	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAS	FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۲	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دو لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۴۰۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAD	UL/FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۳	شیلنگ نواری (Lay Flat) با دو لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی EPDM با فشار کاری PSI ۴۰۰ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	FAD	UL/FM	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۴	شیلنگ نواری (Lay Flat) مقاوم در برابر سایش، مواد خورنده و اشعه UV با دو لایه رویه و داخلی لاستیک نیتریل و یک لایه پلی استر بافته شده مخصوص مصارف صنعتی و محیط باز با فشار کاری PSI ۲۵۰ اندازه ۱-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	DUZ	UL/KiteMark	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۵	شیلنگ نواری (Lay Flat) با یک لایه روکش پلی استر بافته شده سفید و یک لایه داخلی PVC با فشار کاری PSI ۲۱۸ اندازه ۲-۱/۲ اینچ	۵ELEM	چین	DUZ	UL/KiteMark	EX۶۶۲۷	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه
۹۵۶	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, END SUCTION در ظرفیتهای آبدهی به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۲۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	BETTER Pump	چین	-	UL & FM	EX۲۸۱۳۲	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه

فهرست محصولات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران - به روزرسانی 1401/02/01

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	شماره قطعه	تاییدیه	شماره تاییدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۹۵۷	مجموعه پمپ آتش نشانی از نوع CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE در ظرفیتهای آبدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گالن بر دقیقه (GPM) و هدهای مختلف انتخاب پمپ با دبی و فشار کاری مناسب باید توسط مهندس مشاور و با مراجعه به اسناد فنی کمپانی اصلی انجام شود.	BETTER Pump	چین	-	UL	EX۲۸۵۲۹	۴۴۸۹۴۰۴۹	هیرکازه